

供应 SL-005C离子风咀，消除静电离子风咀 消除静电设备

产品名称	供应 SL-005C离子风咀，消除静电离子风咀 消除静电设备
公司名称	东莞市厚街景鑫防静电设备厂
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 产品名称:sl-005离子风咀 品牌:斯莱德
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市厚街新塘
联系电话	086-076985997259 13925538278

产品详情

斯莱德sl-005c感应式离子风咀可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气快速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。斯莱德sl-005af感应式离子风咀的电离器件：电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空气形成离子体，由气流带出到达物体表面，达到中和静电的目的。1斯莱德sl-005c感应式离子风咀是通过光电开关来控制气流。感应距离可调，当没有物体通过风嘴时，感应开关就会自动关闭压缩气体，减少不必要的压缩气浪费和噪音。2.斯莱德sl-005c感应式离子风咀可配用脚踏开关来控制压缩气体。3.快速消除静电，更容易清洁细小敏感的部件和材料。4.如选择可调离子高压电源供应器效果更佳。5.移动安装方便。6斯莱德sl-005c感应式离子风咀有良好的接地保护功能。

输入电压	220v/50hz或110v/60hz
输出电压	ac4.6kv(sl-005af)
功率	30w
环境使用温度	- 10 ~ + 50
高压电线长度	3m
压缩空气压力	0.3mpa ~ 0.8mpa
气流速度	3 ~ 10m/s
耗气量	5m ³ /h (0.5mpa气压)
臭氧量	0.03ppm

测试结果：

测试条件		
测试电压:1kv ~ 100v 环境温度:22 湿度: 60 气压:0.6mpa		
距离	150mm	
中和时间	正	0.7s
	负	0.8s
残余电压	负	± 35v
	正	

* 测试仪器使用me268a静电综合测试仪测试结果为准。 * 测试依据iec-61340-5-1 a · 6。 * 测试的数据会因周围的温湿变化而有差异

"厂家供应 SL-005C离子风咀，消除静电离子风咀 消除静电设备"的频率为50（Hz），型号是SL-005，电压为220（V），测量精度是99%，适用范围为广，品牌是斯莱德，产品名称为SL-005离子风咀，加工定制是是