

锡林郭勒盟双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185锡林郭勒盟晟坤好

产品名称	锡林郭勒盟双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185锡林郭勒盟晟坤好
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	2.20/m ²
规格参数	塑料土工格栅:15-50KN 塑料格栅网孔:40*40mm 塑料格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

锡林郭勒盟双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185锡林郭勒盟晟坤好##锡林郭勒盟双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185综上所述，双向塑料土工格栅由钢塑增强带通过新工艺复合而成。由于本产品外表面被压制成规则的粗标线，铺设在置换土层中，受到很大的应力抵抗和与填土的摩擦，从整体上限制了地基土的剪切、侧面的挤压和隆起。由于加筋土垫层相对较硬，有利于上部基础荷载的扩散和均匀传递，并扩散到下卧软土层。地基的承载力得到了很好的提高，因为加筋土垫层的作用增加了压缩层内地基的整体刚度，有利于调整地基的变形。双向塑料土工格栅形成的加筋土复合垫层是一种柔性结构，能很好地吸收地震能量，抗震性能好。7. 支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。3、用来加固堤坝的斜坡和挡土墙：传统的堤坝，特别是高处的堤坝经常需要填满，而肩部的边缘不易压实，这导致降雨涌入斜坡和堤坝。崩溃和不稳定。同时，需要较慢的坡度，其覆盖大面积，并且挡土墙具有相同的问题。使用土工格栅加固路堤边坡或挡土墙可减少占地的一半，延长使用寿命，并减少成本，为20%至50%。

[孝感HDPE塑料土工格栅TGDG三向塑料拉伸格栅TX185孝感晟坤好](#)