

# 分集水器，分集水器价格，分集水器品牌

产品名称	分集水器，分集水器价格，分集水器品牌
公司名称	苏州凌特流体科技有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2233号5幢
联系电话	18006201151 18115667075

## 产品详情

分集水器特点：平衡个管路压力，如果配以流量调节阀或者温度调节阀，可以对支路流量进行调节。便于集中控制，方便运行维护。通过分集水器，配管整洁、美观、同时也便于安装、节省安装时间和空间。【分集水器】产品概述 分集水器用于水路系统，分水器是将一路进水分散为几路输出的设备，而集水器则是将多路进水汇集起来再一路输出的设备。结构一般由主管、分路支管、排污口、排气口、压力表、温度计等组成。直径较大的筒体上装有人孔或手孔。材质由碳钢或不锈钢板卷制，或无缝钢管制作而成，能承受一定压力，外表面做防腐和保温处理。集分水器的筒体上根据需要连接多个进出水管，可将各路水汇集或者将一路水分流，筒体上装有压力表和温度计，可方便观察筒体内水流状态。筒体的下部装有排污口，用于清洗筒体时的污水流出。、【分集水器】产品选型及计算

- 1、筒体直径比汽水总管的直径大两号以上。
  - 2、一般可按流经筒体流速计算得出，水的流速一般取0.1m/s-----1.0m/s.
  - 3、筒体长度L根据接管的个数，直径大小，管间距来计算， $L=130+L1+L2+L3+Li+120+2h$   
筒体需要保温时 $l=d1+d2+120$  筒体不需要保温时 $l=d1+d2+80$
  - 4、筒体上的疏水管及排污管的方位由工程设计决定。
- 以上单位为mm，菲洛克可根据具体需求，定制各种规格的分集水器。

### 【分集水器】产品特点与技术创新

- 1、严格按照\*\*\*图集《05K232分集水器分汽缸》设计制作，筒体壁厚达到要求。
  - 2、根据实际使用情况，优化压力表及温度计接口，便于安装使用，测温准确。
  - 3、根据各接管法兰，选用蝶阀专用法兰或者平焊法兰，确保法兰与对应阀门的匹配，法兰与阀门接触面积大，强度高，少泄露。
  - 4、所有焊接接口均打磨光滑，出厂前压力试验超过\*\*\*，确保稳定运行。
  - 5、出厂前做水压试验,确保产品使用过程中无泄露。
  - 6、可根据用户需要设计集分水器尺寸,确保使用效果。【分集水器】安装使用注意事项
- 1、支架安装高度由工程设计人员决定，但不得超过1000mm,支架安装前应做防腐处理。
  - 2、支架安装应满足筒体热胀冷缩的要求，应一端固定，另一端采用活动或滑动支架，确保支架工作状态下的热胀冷缩。
  - 3、工作压力超过1.0MPa时，在分集水器筒体和压力表之间应安装阀门。压力表和阀门规格根据工艺设计选定。