

# 防爆配电箱柜-一家优质防爆柜生产商-博海防爆

产品名称	防爆配电箱柜-一家优质防爆柜生产商-博海防爆
公司名称	南阳博海防爆电气有限公司
价格	1362.00/台
规格参数	南阳博海防爆:防爆配电箱 BXK56:AC220/380 400A 南阳:生产厂家
公司地址	河南省南阳市市辖区张衡中路东盛花园2单元408室
联系电话	13683918025

## 产品详情

### 产品介绍

防爆配电箱（以下简称配电箱），按GB3836.2010 爆炸性气体环境用防爆电气设备 规程设计和制造。

防爆标志：ExdIIBT4Gb，可适用于具有可燃性气体与空气形成的爆炸性混合物（其混合物属于IIA,IIB类T1~T6组）及以下的场所；

使用场所介质中不含油破坏金属绝缘的活动性化学物质，供交流50HZ、220V/380V的线路中，作为电力设备的控制之用。

### 结构描述

配电箱的外壳是用高强度优质钢板焊接制成，内腔空气开关，通过盖上的手柄及传动机构操作开关，盖和体用螺丝紧固，盖上标明“严禁带电开盖”警告牌以报安全，主副腔有接线连接端子，引出线口中用G1/2~G4的钢管或不同外径橡胶电缆作进出线用。

### 电气原理

## 使用环境

海拔不超过2000米；工作温度为-20 ° C~+40 ° C；相对湿度不大于90%（+25 ° C）；户内、户外均可使用；无剧烈冲击和振动场所。

## 技术参数

1) 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、GB12476.2)

额定电压：AC380V/AC220V；额定电流：600A3) 防爆等级：Ex d IIB T4 Gb/Ex tD A21 IP65 T30 4)

防护等级：IP655) 引入口规格：G1/2~G4的钢管或不同外径橡胶电缆作进出线用

## 订购须知

客户订货需提供以下参数：安装区域：室内 室外安装方式：挂式 立式接线方式：我司成套接线 仅供防爆外壳和防爆操作机构，元件和接线由客户自供外壳：提供箱内净尺寸、面板元件数量和规格、出线口数量和规格成套：需要提供原理图、元件品牌要求。