

连续氡监测仪RTM1688-2

产品名称	连续氡监测仪RTM1688-2
公司名称	上海乐风仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国 型号:rtm1688-2 类型:氡含量测定
公司地址	嘉定区南翔镇纬五路228号6幢202室
联系电话	021-59129060 13818290840

产品详情

产品特点:

无须使用干燥桶或类似设备
最大可达107bq/m³

宽测量范围:

内置多种传感器
低本底: 本底接近0bq/m³

持续使用时间: 大于24小时

响应快: 10分钟检测

单键控制, 并带锁定功能

高灵敏度

内置氡嗅吸蜂鸣器

高准确性

长半衰期氡子体不造成检测腔污染
多种附件可选, 满足各种检测要求。

检测原理: 金硅面探测器, 符合gb/t14582-93。

技术指标

内置多种传感器可测：

空气，土壤和水中氡浓度， 粒子频谱， 钷-220浓度；

相对湿度：0 ~ 100%

温度：-20 ~ 40 ° c

大气压：800 ~ 1200mbar

位移：检测和显示仪器在工作过程中是否被移动

宽量程：氡浓度0 ~ 107bq/m³

低本底：最小检测限接近0bq/m³

响应快：在快速模式下，t₉₀ = 10分钟

高灵敏度：4/8 cpm，慢速模式可达到双倍灵敏度

高准确性：200 bq/m³ 时，1h检测得最大不确定度10%

连续采样：350ml/min

显示：3 x 16 字符，带背光

采样间隔1分钟 - 4小时可设，1分钟循环

数据传输用串行口（并带usb转换器）

内置氡嗅吸蜂鸣器

尺寸：232 x 182 x 135 mm

重量：3,5 kg

供电：交流、直流及内置充电电池

"连续氡监测仪RTM1688-2"的品牌为德国，型号是RTM1688-2，类型为氡含量测定