

上海雷磁DWG-8002A型氨氮自动监测仪

产品名称	上海雷磁DWG-8002A型氨氮自动监测仪
公司名称	上海圣科仪器设备有限公司
价格	66000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:leici/雷磁 型号:dwg-8002a
公司地址	上海市顺达路300弄56号楼
联系电话	18600699718 13585836840

产品详情

联系方式: 姜经理, 021-60644162 13917648573

办公地址: 上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄56号 (南翔现代企业园)

应用

可监测江河湖水、地表水、自来水厂、污水处理厂排放污水和工矿企业排放水体中的氨氮浓度

主要特点

1. 触摸屏显示, 中文操作界面, 操作方便, 维护工作量少
2. 具自动恒温控制装置, 可保持被测溶液处于合适温度
3. 具自动清洗、标定、测量、记录和测量结果保存等功能, 且具断电保护功能
4. 各功能参数可根据不同要求作适当调节, 且采样泵采样周期可任意设置
5. 具隔离输出(4 ~ 20)ma dc信号, 其对应氨氮浓度的输出下限和输出上限
6. 具可调上下限报警
7. 具有rs-232或rs-485通讯接口

技术数据

1. 测量范围

0.05mg/l ~ 0.99mg/l、 1.00mg/l ~ 9.99mg/l、 10.0mg/l ~ 99.9mg/l、 100mg/l ~ 1000mg/l

2. 间断测量间隔时间 1h ~ 12h

3. 示值误差限 $\pm 10\%$

4. 重复性 相对标准偏差不大于3%

- 5.稳定性 10%/4h
- 6.响应时间(t90) 5min
- 7.仪器正常工作条件
 - a) 环境温度 (0 ~ 40) ；
 - b) 相对湿度 不大于80% ；
 - c) 供电电源 交流电压(220 ± 22)v , 频率(50 ± 1)hz ；
 - d) 周围空气中无腐蚀性气体存在 ；
 - e) 周围无影响性能的振动存在 ；
 - f) 周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。
- 9.外形尺寸(长 × 宽 × 高) 600 × 450 × 1607mm
- 10.重量 约50kg
- 11.采样要求 (5 ~ 10) m³/h ； (0.2 ~ 0.4) bar
- 12.允许采样ph值 (5 ~ 9) ph被酸化的标准溶液或样品必须用氢氧化钠溶液调节至 (5 ~ 7) ph

传真

"【促销】上海雷磁DWG-8002A型氨氮自动监测仪"的功率为稳定性为 10%4h (w) , 测量范围是0.05mg/L ~ 1000mg/L , 尺寸为600 × 450 × 1607(l × b × h) (mm) , 加工定制是否 , 类型为氨氮自动监测仪 , 重量是约50 (kg) , 型号为DWG-8002A , 测量精度是 ± 10% , 适用范围为监测江河湖水,地表水,自来水厂,污水处理厂,企业废水排放的水体中氨浓度监测 , 品牌是LEICI/雷磁