

TSC-1000(E)型在线浊度仪/在线SS监测仪在线浊度/SS监测仪

产品名称	TSC-1000(E)型在线浊度仪/在线SS监测仪在线浊度/SS监测仪
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	1588.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:cn
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

tsc-10(e)型在线浊度/ss监测仪

概述

tsc-10(e)/tcs-1000(e)型在线浊度/ss监测仪符合国家《jjg 880-2006》标准及国际iso7027-84标准，采用光的散射原理设计。

由于采用红外光源和90°散射光测量，可消除被测水体颜色和日光的干扰。所以，测量精度高，稳定性好。

用途

特别适宜在水渠、水井、水箱、水槽等多种容器和液流场合作在线浊度测量，

亦可广泛用于污水处理厂、自来水厂、发电厂、废水处理厂、制药厂和医院等各种水样的浊度做精确测量。

主要特点

永不磨损透镜，采用人工合成晶体硬度达到摩氏硬度9

采用红外单色光散射的浊度测量技术，增加了色度补偿系统，有效避免实验颜色的干扰

高限、低限报警（led灯光、延时）和开关量控制（240v/1a）

信号输出：4~20ma输出上下限任意设置

配有自动清洗装置，免去人工清洗的烦恼

一点或多点标定，保证测量精度

ntu、ftu、mg/l多种单位切换

设有环境温度、湿度自检功能和出错提示功能

技术参数

1. 测量范围：0.00~500 ntu 0.00~1000mg/l
2. 准确度（相对误差）： 10%
3. 光源：红外发光二极管（led）
4. 检测器：集成光电检测器
5. 使用温度：（3~40）
6. 使用湿度：不大于90%（50 时）
7. 传感器电缆长度：< 9m
8. 传感头尺寸：直径48mm，长度133m
9. 电源：交流110~220v
10. 主机尺寸（长×宽×高）：162mm×240mm×75mm
11. 主机重量：约0.5kg

"TSC-1000(E)型在线浊度仪/在线SS监测仪在线浊度/SS监测仪"的功率为说明（w），测量范围是0.00~500N TU0.00~1000mg/L，尺寸为162mm×240mm×75mm（mm），加工定制是否，类型为在线浊度/SS监测仪，重量是0.5（kg），型号为TSC-10(E)/TCS-1000(E)，测量精度是说明，适用范围为浊度/SS监测，品牌是CN