

# 带报警 PH在线监测仪（ph、温度）

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 带报警 PH在线监测仪（ph、温度）              |
| 公司名称 | 上海玖荣实业有限公司                      |
| 价格   | 1800.00/台                       |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:zt<br>型号:6116a5778 |
| 公司地址 | 上海市杨浦区邯郸路8号701号席位               |
| 联系电话 | 18721919240                     |

## 产品详情

### 产品简介

全部采用进口芯片及元器件，采用最新的表贴生产工艺，确保仪器工作稳定可靠；

多参数同时显示：可同时显示ph值、温度值、高点报警设置值、低点报警设置值、仪表是否处于高或低报警状态、以及当前的时间。各项参数一目了然。

独特的4 ~ 20 ma电流输出对应的ph值既可逆又可以任意值设定，能给用户带来更特别的方便。

采用防水防气全密封型外壳，更能在非常恶劣的环境状况中使用，防护等级达ip65。

rs485通讯（选配）；

独特的历史曲线功能，能记录当前30天的历史数据并有查询功能。（选配）

操作菜单的独特设计，为使用者带来了及大的方便，用户不看说明书也可使用自如。

无按键操作三分钟背光自动关闭既节电又能延长使用寿命；屏幕对比度等级可调。

### 技术参数：

测量范围：0.00 ~ 14.00ph

分辨率：0.01ph

精度：0.05级

稳定性： 0.03ph/24h;

ph标准液：4.00/7.00/10.01 ; 4.01/6.86/9.18

温度补偿：0~99.9 (ph)

ph校正范围：零点  $\pm 1.45$  ph ; 斜率  $\pm 30\%$

动作控制:两组on/off继电器

继电器迟滞量：任意设定

信号隔离输出：4 ~ 20ma隔离保护输出

工作条件：环境温度：5~45

讯号输入阻抗：  $1 \times 10^{13}\omega$

电流输出负载:允许最大负载为500w

对地电压绝缘度：最小负载为500vdc

工作电压：230vac  $\pm 10\%$ 、50/60hz

防护等级：仪表防护等级ip65

可适配国内外各厂家的复合型工业ph/orp电极

尺寸：96  $\times$  96  $\times$  145mm

仪表盘安装开孔尺寸92  $\times$  92 mm

重量：0.9公斤

应用领域:污水处理、发电、养殖、学校、制药厂、医院、发酵、化工、自来水等。

安装方式：

"带报警 PH在线监测仪 (ph、温度)"的功率为500 (w)，尺寸是96  $\times$  96  $\times$  145 (mm)，加工定制为否，测量范围是0.00 ~ 14.00pH，类型为PH在线监测仪，重量是0.9 (kg)，型号为6116A，测量精度是0.05级，适用范围为污水处理、发电、养殖、学校、制药厂、医院、发酵、化工、自来水等，品牌是志泰