

DWG-8002A型在线氨氮自动监测仪

产品名称	DWG-8002A型在线氨氮自动监测仪
公司名称	深圳市涵星盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:leici/雷磁 型号:dwg-8002a
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观中路249号新汉大厦A栋407
联系电话	13927415583

产品详情

认证证书编号ccaepi-ep-2008-106)

应用：

监测江河湖水、地表水、自来水厂、污水处理厂排放污水和工矿企业排放水体中的氨氮浓度

主要特点：

触摸屏显示，中文操作界面，操作方便，维护工作量少

具自动恒温控制装置，可保持被测溶液处于合适温度

具自动清洗、标定、测量、记录和测量结果保存等功能，且具断电保护功能

各功能参数可根据不同要求作适当调节，且采样泵采样周期可任意设置

具有隔离输出(4~20)ma dc信号，其对应氨氮浓度的输出下限和输出上限

具有可调上下限报警

具有rs-232或rs-485通讯接口

主要技术数据：

1.测量范围：

0.05mg/l~0.99mg/l、1.00mg/l~9.99mg/l、10.0mg/l~99.9mg/l、100mg/l~1000mg/l

2.间断测量间隔时间：1h~12h

3.示值误差限：±10%

4.重复性：相对标准偏差不大于3%

5.稳定性：10%/4h

6.响应时间(t90)：5min

7.仪器正常工作条件

a) 环境温度：(0~40)℃；

b) 相对湿度：不大于80%；

c) 供电电源：交流电压(220±22)v，频率(50±1)hz；

d) 周围空气中无腐蚀性的气体存在；

e) 周围无影响性能的振动存在；

f) 周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。

9.外形尺寸(长×宽×高)：600×450×1607mm

10.重量：约50kg

11.采样要求：(5~10)m³/h；(0.2~0.4)bar

12.允许采样ph值：(5~9)ph被酸化的标准溶液或样品必须用氢氧化钠溶液调节至
(5~7)ph

"DWG-8002A型在线氨氮自动监测仪"的是否提供加工定制为否，品牌是LEICI/雷磁，型号为DWG-8002A

，类型是在线氨氮自动监测仪，测量范围为0.05mg/L ~ 0.99mg，尺寸是600 × 450 × 1607mm（mm），重量为约50kg（kg），适用范围是监测江河湖水