

臭氧龟裂试验检测机构

产品名称	臭氧龟裂试验检测机构
公司名称	上海复达检测技术集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国权路525号复华科技楼
联系电话	19826412072 19826412072

产品详情

臭氧龟裂是高分子材料如塑料制品或橡胶与臭氧发生氧化作用，造成不饱和双键处断裂，在材料表面而出现裂纹的过程。

臭氧龟裂试验检测周期：7-10个工作日(参考周期，可加急)

臭氧龟裂试验检测范围

三元乙丙橡胶、硫化橡胶、热塑性橡胶、PVC、橡胶件、丁基内胎、TPE、汽车零部件、塑料涂覆织物、防老剂、胶辊、鞋底、油管、电缆等。

臭氧龟裂试验检测项目

臭氧老化试验、臭氧耐老化测试、臭氧龟裂试验、耐臭氧龟裂性试验、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

臭氧龟裂试验检测标准（部分）

- 1、KS M 6790-2014 硫化橡胶耐臭氧龟裂试验方法
- 2、KS M 6790-2005 硫化橡胶耐臭氧龟裂性试验方法

- 3、 JUS G.S2.138-1985 硫化橡胶 . 耐臭氧龟裂性 . 静应变检测
- 4、 TS 2680-1977 硫化橡胶 . 静态条件下抗臭氧龟裂的测定
- 5、 TS 2680-1977 硫化橡胶 . 静态条件下抗臭氧龟裂的测定
- 6、 ANSI/ASTM D5026:2001 塑料动态拉伸机械性能试验方法
- 7、 GB/T 7762-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验
- 8、 GB/T 7762-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验

臭氧龟裂试验检测流程

- 1、 联系客服，沟通检测需求；
- 2、 根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品；
- 3、 对样品进行初步，获取样品的特性以及相关指标；
- 4、 根据客户的需求、根据检测经验及标准方法，定制试验方案；
- 5、 进行试验，得到试验数据，出具测试报告；
- 6、 完善的售后服务，可随时咨询；

上海复达检测是法定第三方增强橡胶软管，具有CMA、CNAS等资质，臭氧龟裂试验检测服务面向全国，包含上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区。