

除锈防锈、带锈擦拭磷化液

产品名称	除锈防锈、带锈擦拭磷化液
公司名称	长沙中锦科技发展有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	产品规格:25KG/桶 执行标准:国标 主要用途:除锈防锈
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市东风路360号汽车城四楼
联系电话	86-073184532922/84531377 13507490192

产品详情

产品规格	25KG/桶	执行标准	国标
主要用途	除锈防锈	CAS	对人体无害

本产品宜用于传统磷化不便于槽操作的大型部件、钢架、桥梁、管道、门窗、车辆、船舶等涂装前磷化打底。应用本产品可带锈涂刷或擦拭，大大减轻涂装前的除锈劳动，省工省料，降低施工成本。经本品擦拭的带锈钢铁表面，可形成一层转化型磷化膜，膜层未干之前不能沾水，干燥后能提高面漆与基体金属的结合力和防锈能力，并能提高面漆的装饰性，使用本产品完全在常温下操作，节约能源，同时处理后可免除水洗，节约用水，并无污水排放等问题，有利于保护环境。

本品经机电部电镀产品质量监测中心检测，全部指标符合gb/t12612-90标准。

一、技术性能

- 1、外观：红黄色透明液体，无毒、不燃、不爆、无强刺激性气味。
- 2、耐蚀性：膜层按gb/t12612-90标准试验无起泡、脱落、生锈现象。
- 3、施工方便，不需要专用设备，可擦拭、涂刷或喷涂。
- 4、涂刷面大，成本低，每公斤可擦拭，涂刷18-25m²。
- 5、性能稳定，加盖密封可长期存放，不起皮，不变质，若需调稀可用适量工业酒精（通常加入量为5-10%）。

二、使用方法和注意事项

- 1、擦拭或涂刷前，先将工件表面泥砂、灰尘，明显的油污及浮锈除干净，涂刷面保持干燥。

- 2、涂层宜薄不宜厚，否则起白灰，万一涂厚可在半小时后用软布将多余部分抹去。
- 3、不宜在有蒸气或过度潮湿的场所作业，不能在露天下雨时作业。
- 4、膜层表干2小时，实干24小时，需24小时后涂装面漆。