

中温黑色磷化液 30KG/桶

产品名称	中温黑色磷化液 30KG/桶
公司名称	长沙中锦科技发展有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	产品规格:30KG/桶 执行标准:GB/T12612-90 主要用途:黑磷化
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市东风路360号汽车城四楼
联系电话	86-073184532922/84531377 13507490192

产品详情

产品规格	30KG/桶	执行标准	GB/T12612-90
主要用途	黑磷化	CAS	环保型

一、产品特征：1、不论工件几何形状，表面大小，均能得到致密的黑色膜，膜层抗腐蚀性能强，装饰性好，防锈期长，保证工件的精度要求。2、适用范围广，处理铸铁、铸钢、高硅钢、合金钢亦能达到色泽均匀的黑色膜，它解决了传统发兰以上工件表面为红色，褐色或棕色的难题。3、无污染、无毒害、不产生有害气体，保护环境。4、工艺简单，效率高，使用时无需现场化验，只需定期补加。二、主要技术指标：1、本品外观为淡绿色液体（浓缩液），不燃不爆，无挥发，无气味，储存期两年。2、pH值：1.5—1.8 比重：1.15 处理量：4—5m²/kg。3、膜层外观：均匀，致密，黑色。膜厚：2—5 μm。4、膜层符合国标：gb/t12612-90，耐3%CuSO₄ > 180s。三、使用方法：1、浓缩液1份加5份水稀释成工作液。pH：2—2.5。2、工作温度：大于70℃，黑色磷化时间：5—10分钟。3、工艺流程：除油—水冲洗—除锈活化—水冲洗—表调—黑色磷化—水洗—浸脱水防锈油或封闭剂。