

XH P0530 雄华照明 防爆平台灯批发

产品名称	XH P0530 雄华照明 防爆平台灯批发
公司名称	秦皇岛雄华照明设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	16630595152 16630595152

产品详情

秦皇岛雄华照明防爆灯XH-FB05-33C

秦皇岛雄华照明生产的防爆灯XH-FB05-33C，适用于各种危险场所，具有良好的防水、防尘、防腐蚀性能。该灯具采用LED光源，亮度高，防爆平台灯批发，寿命长，XH-P0530使用说明，节能环保。设计，外观简洁大方，操作简便易行。外壳采用铝合金材料制成，坚固耐用。产品通过国家相关认证，符合安全标准。适用于石油、化工、煤炭、电力、冶金、矿山等领域使用。

区域分类危险场所区域的含义

是对该地区实际存在危险可能性的量度，由此规定其可适用的防爆型式。

1、国际电工会/欧洲电工会划分的危险区域的等级分类

0区(Zone 0):气体始终或长时间存在;连续地存在危险性大于1000小时/每年的区域;

1区(Zone 1):气体在仪表的正当工作过程中有可能发生或存在;断续地存在危险性10~1000小时/每年的区域;

2区(Zone 2):一般情形下,不存在气体且即使偶尔发生,其存在时间亦很短;事故状态下存在的危险性0.1~10小时/每年的区域;

中国划分的有效区域和以上相同。

2、区域等级划分

产品特色 Product features

- 1、防爆型式隔爆型或粉尘防爆型,适用于气体或粉尘危险场所照明使用。
- 2、灯具整体式结构,光源腔和电器腔连接在一起,镇流器、触发器等放置在电器腔内。灯具电气性能及安全。
- 3、灯具外壳铝合金压铸成型,外表面聚酯粉末喷涂,XH-P0530,造型新颖、外形美观大方。
- 4、铝合金材料采用抗拉强度高,具有良好的防腐性能。
- 5、镇流器采用耐高温漆包线,能保证镇流器长期可靠工作。
- 6、网罩采用不锈钢或钢材表面聚酯粉末喷涂。
- 7、灯具采用棱镜钢化玻璃罩,眩光小,抗冲击性强,透光率高。
- 8、本灯具适用于管吊式、吸顶式、吸壁式、立杆式多种安装方式,(见安装示意图)。除立杆式安装外,灯具出厂时安装口通常已配装导线,以方便用户安装,也可避免因用户安装不当而影响灯具的防爆、防护性能。
- 9、光源采用较小功率HID气体放电光源(E27灯座)。

XH-P0530-雄华照明-

防爆平台灯批发由秦皇岛雄华照明设备有限公司提供。秦皇岛雄华照明设备有限公司是河北秦皇岛,工矿灯具的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在雄华照明领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创雄华照明更加美好的未来。