

PC+ABS韩国锦湖一级代理 韩国锦湖总代理商

产品名称	PC+ABS韩国锦湖一级代理 韩国锦湖总代理商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国锦湖KUMHO总代理 型号:PC+ABS合金塑料
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

PC+ABS韩国锦湖一级代理 韩国锦湖总代理商

锦湖 PC+ABS HAC 8265

阻燃等级:HB 熔融指数:38 g/10min>(PC+ABS)<

缺口冲击: 55J/m2 符合规定:UL

材料特性: 高冲击 · 耐高温

材料用途:汽车仪表板 · 汽车领域的应用 · 汽车手套箱盖

锦湖 PC+ABS HAC 8290NH

>(PC+ABS)-FR<阻燃等级: V-0 · 5VB 熔融指数:40 g/10min

缺口冲击:60 J/m2 符合规定: UL

材料用途: 显示器 · 电子电器外壳 · 液晶电视外壳 · 液晶显示器外壳

锦湖 PC+ABS HAC 8240B

>(PC+ABS)<阻燃等级: HB 熔融指数: 25 g/10min

缺口冲击: 55J/m2

材料用途:汽车保险杠·吹塑成型应用

锦湖 KUMHO PC+ABS HAC 8245

缺口冲击:48.97 kJ/m²>(PC+ABS)<阻燃等级: HB

熔融指数: 100 g/10min 符合规定:UL

锦湖 PC+ABS HAC 8250W

>(PC+ABS)<阻燃等级:HB 熔融指数:45g/10min

缺口冲击: 50 kJ/m²

材料特性:耐候性好

锦湖 KUMHO PC+ABS HAC 8260

>(PC+ABS)<阻燃等级: HB 熔融指数:40 g/10min

缺口冲击:65.40/m² 符合规定: UL

锦湖 KUMHO PC+ABS HAC 8250FR

>(PC+ABS)-FR<阻燃等级:V-0

熔融指数: 20 g/10min 缺口冲击:6540 kJ/m² 符合规定: UL

锦湖 PC+ABS HAC 8244

>(PC+ABS)<阻燃等级:HB 熔融指数:40 /10min

缺口冲击: 50 kJ/m² 符合规定: UL

材料特性: 高冲击

材料用途:汽车保险杠·汽车领域的应用·汽车中控面板·汽车部件·头盔

锦湖 PC+ABS HAC 8250

>(PC+ABS)< 阻燃等级: HB 熔融指数:56 g/10min

缺口冲击:45kJ/m² 符合规定:UL

材料特性: 高冲击材料用途:汽车前灯罗·手机背壳·电脑外壳

锦湖 KUMHO PC+ABS HAC 8240

阻燃等级: HB 熔融指数:80 g/10min

缺口冲击: 54.48 kJ/m²>(PC+ABS)<符合规定: UL

锦湖 PC+ABS HAC 8250NH

>(PC+ABS)-FR<阻燃等级:V-0 · 5VA 熔融指数: 40 g/10min

缺口冲击:30kJ/m² 符合规定: UL

材料用途: 电脑外壳

锦湖 PC+ABS HAC 8270

>(PC+ABS)< 阻燃等级: HB 熔融指数: 50 g/10min

缺口冲击: 50 kJ/m² 符合规定:UL

材料特性: 高冲击 · 耐高温材料用途:汽车仪表板 · 汽车领域的应用 · 汽车中控面板