新北洋BST-2008E身份证专用复印机

产品名称	新北洋BST-2008E身份证专用复印机
公司名称	深圳研腾科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华强北路华强广场D座26E
联系电话	0755-26089851

产品详情

联系电话：0755-23999151 15986800040 童小姐

qq：17668661611253072725

传真：0755-86307292

地址：深圳市福田区华强广场a座16k

公司官网：http://www.id-sys.cn/

身份证卡专用复印机

bst-2008e（专业型）身份证卡专用复印机第一代、第二代身份证自动实现一次性单、双面复印，具备logo打印、时间戳、清单打印等扩展功能。复印一张二代证正、反两面用时＜8秒，适用于身份证卡复印需求较大的领域。

应用领域：通信、银行、证券、保险、公安、税务、邮政、教育、酒店等众多需要身份证卡复印的行业领域，适用于身份证卡复印需求较大的领域。

产品特性：§ 支持单、双面复印

§ 支持定制logo图形打印

§ 支持时间戳打印

§ 支持清单打印

§ 支持图像自动裁剪纠偏功能

§ 支持图像数据上传备份功能

技术规格：

项目		专业型	紧凑型
		bst-2008e	bst-2008s
复印	复印方式	热转印	热转印
	分辨率	203dpi	203dpi
	复印速度	8秒/张	12秒/张
	复印浓度	4级可调	4级可调
	缩放比例	1：1	1：1
	通讯接口	usb2.0	usb2.0
	预热时间	20～40秒（因室温差异，机器预热时间不同）	20～40秒（因室温差异，机器预热时间不
扩展	二代证识别	无	无
特色	特色功能	扫描图像支持自动纠偏、裁剪功能，输出图像与证件原始大小一致。	扫描图像支持自动纠偏、裁剪功能，输出证件原始大小一致。
扫描	扫描方式	双面扫描	双面扫描
	扫描元件	cis（接触式图像传感器）	cis（接触式图像传感器）
	扫描光源	rgb	rgb
	扫描分辨率	300×300dpi	300×300dpi
	扫描速度	110mm/s（256级灰度）	110mm/s（256级灰度）
	扫描宽度	max.84mm	max.84mm
介质	介质类型	黑标纸+撕离线	黑标纸+撕离线
	介质宽度	max.118mm	max.80mm
	介质厚度	0.06～0.20mm	0.06～0.20mm
	纸卷外径	max.127mm	max.100mm
	芯轴内径	φ25/38mm	φ25/38mm
碳带	碳带宽度	max.110mm	max.110mm
	碳带长度	max.270m	max.90m
	芯轴内径	φ25mm	φ12.5mm
操作界面	按键指示灯	1键2灯	1键2灯
电源	电源规格	110～240v ac，50/60hz	24v dc，平均电流2.5a
环境	工作环境	5°C～45°C，20%～90%（40°C）	5°C～45°C，20%～90%（40°C）
	储存环境	-40°C～60°C，20%～93%（40°C）	-40°C～60°C，20%～93%（40°C）
物理特性	外形尺寸	218（w）×278（d）×185（h）mm	217（w）×307（d）×222（h）mm
	重量	约4.4kg	约3.5kg