

SEBS美国科腾G1641 复合物 涂覆应用 粘合剂

产品名称	SEBS美国科腾G1641 复合物 涂覆应用 粘合剂
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	销售方式:品牌经销 类型:标准料 产品规格:25kg
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

1. SEBS具有较好的紫外线稳定性、抗氧化性和热稳定性，所以在屋顶和修路用沥青中也可以使用。
2. SEBS与石蜡之间有很好的相溶性，因此可用作纸制品较柔韧表面涂层。
3. SEBS在加热时没有明显的剪切流动时温度不敏感，因此它可以作为IPN的模板。
4. SEBS油共混物的有机溶液可替代天然胶乳制造外科手套等制品。
5. 成人用品。

日本可乐丽SEBS 4033原料工艺：

SEBS共混物可以采用注射、挤出及吹塑等热塑性加工方法制造各种物件。SEBS与SBS在产品结构方面有所不同，在加工温度也略有不同。在加工温度方面，SBS加工温度一般在150~200 之间，而SEBS一般在190~260 之间；SBS加工时，要求剪切速率较低，而SEBS加工时要求剪切速率较高；注塑成型时，SBS一般采用适中的剪切速率，挤出成型一般采用低压缩比的螺杆，而SEBS加工时，宜采用高注塑率和高压缩比的螺杆。

供应塑胶粉末SEBS 4055日本可乐丽，原厂原包，货源充足，质量保证，价格优惠，并提供FDA，UL，MSDS等物性表级相关的加工技术指导。