

川源潜水泵,GSDPUMP,CP51.5-50排污泵

产品名称	川源潜水泵,GSDPUMP,CP51.5-50排污泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:不锈钢 功率:1.5KW 口径:DN50
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

GSDPUMP,川源潜水泵,川源tisheng泵,50口径,川源潜水排污泵CP50.75-50/2, CP51.5-50/2, CP52.2-50/2, CP52.2-50(I)/2, CP53.7-50/2, CP55.5-50/2, CP53.7-65/2, CP55.5-65/2, CP57.5-65/2, CP55.5-80/2, CP57.5-80/2, CP57.5-80(I)/2, CP511-80/2, CP515-80/2, CP511-100/2, CP515-100/2,CP50.75-50/4, CP51.5-65/4, CP51.5-65(I)/4, CP52.2-65/4, CP53.7-65/4, CP55.5-65/4, CP51.5-80/4, CP52.2-80/4, CP53.7-80/4, CP55.5-80/4, CP57.5-80/4, CP57.5-80(I)/4, CP511-80/4, CP515-80/4, CP53.7-100/4, CP55.5-100/4等型号

用途：1.废水扬升站2.都市废水处理厂3.一楼化粪池排水系统4.农畜牧业废水处理系统5.医院，学校，社区等生活废水处理系统6.食品，造纸，采矿，纺织，皮革，化学工厂等工业之水处理系统7.净水处理系统

liuliang：10 m³/h — 2650 m³/h

扬程：9 m-45 m

功率：0.75Kw-110Kw

口径：50 mm-400 mm

材质：FC200铸铁

结构特点：

- 1、电缆为一体成型或多层防护并添加环氧树脂密封，可避免破裂渗漏。
- 2、独特的半开式叶轮设计。
- 3、采用高质量机械轴封，并配合润滑油，不漏水，不损伤轴心。

4、自动着脱装置(选择配备)：使泵浦安装、保养，维护迅速容易，勿须除桶槽污水

5、0.75Kw以上泵浦出口安装自动排气阀，避免气栓现象发生，使抽水系统稳定。