

采用COB工艺封装，直接在PCB板封装发光管芯，需提供明确标写COB的3C证书

产品名称	采用COB工艺封装，直接在PCB板封装发光管芯，需提供明确标写COB的3C证书
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	航显光电:P1.2
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

LED电子大屏

- 1、国产品牌，
- 2、定制尺寸：宽4.256 m，高2.394 m，面积10.19 m²；最大分辨率要求：3360*1890；
- 3、LED设备等效像素间距（成像像素）：间距 1.25mm；

采用COB工艺封装，直接在PCB板封装发光管芯，需提供明确标写COB的3C证书；

- 4、防眩光功能：封装材质具有防眩光光学元件，屏体正面反光率 1%；
- 5、平均功耗 180W/M2；
- 6、可视角度：水平 170°，垂直 170°
- 7、发光点中心距偏差 1%；
- 8、模组间间隙 0、1mm；模组平整度 0、1mm/m；调节精度：0、05mm；
- 9、亮度均匀性 99%；色度均匀性±0、001；
- 10、灰度等级：16bit；

- 11、屏体色温：1000—12000K，无极可调；
- 12、视觉健康舒适度：符合CSA035、2-2017 VICO指数2级要求，人眼观看基本无疲劳感；
- 13、具有防水功能；

发送盒

- 1、国产品牌
- 2、带载：3840x2160;
- 3、输入:2x双链DVI、2xDVI、1xDP1.2;
- 4、输出:16x网口、4x光纤；
- 5、支持3D功能

系统控制与管理软件

- 1、国产品牌，
- 2、显示屏专用管理软件，支持对显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、屏体校正；
- 3、播放软件，可多显示屏导播、远程显示屏管理、多日期多时段调度功能、多节目页功能、节目页多窗口功能；
- 4、支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、计时、视频设备、网页、温湿度、流媒体、RSS、Vista时钟、数码计时表等；
- 5、支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置；
- 6、20种常用特效，且播放时平滑流畅，无水平切割线，无撕裂；

视频处理器

- 1、国产品牌，
- 2、输入：含HDMI2.0、VGA等视频输入卡、其中HDMI输入卡 4路
- 3、输出：含HDMI2.0输出卡，有扩展功能

配电系统建设

配套需搭建10KW配电柜，建设短路、过流、过压、欠压保护、PLC远程开关及定时开关屏功能

