

塑料管材弯曲试验机/弯曲试验机

产品名称	塑料管材弯曲试验机/弯曲试验机
公司名称	江都区腾达试验仪器厂
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:腾达仪器 型号:td-6046 弯曲角度:180度
公司地址	中国 江苏 扬州 江都区真武镇西明王庄
联系电话	86 0514 86274682

产品详情

塑料管材弯曲试验机适用于绝缘电工套管等材料的弯曲试验，弯曲的总角度为180，试验后观察试样有无裂痕。符合：gb/t14823.2《电工安装用导管特殊要求刚性绝缘材料平导管》、jg/t《建筑用绝缘电工导管及配件》及zbg33008《聚乙烯塑料波纹电线管》等要求

塑料管弯曲试验机能在一台设备上测试标准规定的三种导管，不需要更换成形模及弯曲型辊。且操作方便、直观可靠，因此，应用愈来愈广。

技术参数：

1、试样导管直径：16mm 20mm 25mm 2、成形模槽底半径：48mm 60mm 75mm 3、弯曲型辊中心轨迹半径：84mm 10mm 131.25mm 4、成形模及弯曲型辊槽半径：8.1mm 10.1mm 12.6mm 5、弯曲型辊槽底直径：24mm 30mm 37.5mm 6、试样弯曲总角度：180 7、外形尺寸350×320×850 8、重量：30kg

安装用导管特殊要求刚性绝缘材料平导管》、jg/t《建筑用绝缘电工导管及配件》及zbg33008《聚乙烯塑料波纹电线管》等要求

塑料管弯曲试验机能在一台设备上测试标准规定的三种导管，不需要更换成形模及弯曲型辊。且操作方便、直观可靠，因此，应用愈来愈广。

技术参数：

1、试样导管直径：16mm 20mm 25mm 2、成形模槽底半径：48mm 60mm 75mm 3、弯曲型辊中心轨迹半径：84mm 10mm 131.25mm 4、成形模及弯曲型辊槽半径：8.1mm 10.1mm 12.6mm 5、弯曲型辊槽底直径：24mm 30mm 37.5mm 6、试样弯曲总角度：180 7、外形尺寸350×320×850

"供应塑料管材弯曲试验机/弯曲试验机"的弯折次数为40（次/min），型号是TD-6046，测量范围为0，适用范围是适用于绝缘电工套管等材料的弯曲试验，弯曲的总角度为180，试验后观察试样有无裂痕，弯曲角度为180度，品牌是腾达仪器，加工定制为是