PZ673W-10NR气动高温排渣闸阀

产品名称	PZ673W-10NR气动高温排渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:Z673H、Y-10NR 性能:耐磨 口径:DN250、DN300
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-10NR气动高温排渣闸阀DN250、DN300采用2520(310S)耐高温材质,适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况、利于环保工作,广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。叫刀形闸阀、刀闸阀,适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用明科阀门O形密封阀座实现双向密封。

PZ673W-10NR气动高温排渣闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。作用:主要用于排空、卸放管路中的介质。适用介质:粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。应用:主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣,亦可用于污水处理。特点:本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点PZ673W-10NR气动高温排渣闸阀技术参数备注:(1)闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异,(2)连接形式:对夹(梅花形、凸耳式、单夹式)、法兰等(3)传动方式:手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等(4)口径从DN6-DN1200;压力从1.0MPA-2.5MPA;温度-29 -650 (5)材质有:碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢;

PZ673W-10NR气动高温排渣闸阀主要性能规范:

公称压力 (MPa)売体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度1.01.61.52.41.11.81100425

PZ673W-10NR气动高温排渣闸阀主要零部件材质:

 体、盖
 闸阀
 阀杆

 不锈钢、碳钢、灰铸铁
 碳钢、不锈钢
 不锈钢

密封 橡胶、

PZ673W-10NR气动高温排渣闸阀主要外形及连接尺寸(mm): PZL73H、PZL73X、PZL73Y、PZL43H、PZL43F、PZL43X

MPa	DN	L	D1	D2	Н	n-M	MPa	DN	L	D1	[
0.6MPa	50	48	90	110	325	4-M12	1.0MPa	50	48	100	-
	65	48	110	130	340	4-M12		65	48	120	1
	80	51	125	150	355	4-M16		80	51	135	1
	100	51	145	170	405	4-M16		100	51	155	1
	125	57	175	200	440	8-M16		125	57	185	2
	150	57	200	225	520	8-M16		150	57	210	2
	200	70	255	280	580	8-M16		200	70	265	2
	250	70	310	335	670	12-M16		250	70	320	3
	300	76	362	395	820	12-M20		300	76	368	4
	350	76	412	445	925	12-M20		350	76	428	4
	400	89	462	495	1030	16-M20		400	89	482	Ę