

刚性防水套管 DN250 批发刚性防水套管 备有大量库存

产品名称	刚性防水套管 DN250 批发刚性防水套管 备有大量库存
公司名称	新乡市宏波阀门有限公司
价格	172.00/个
规格参数	产地:新乡 品牌:宏波 型号:s312
公司地址	获嘉县冯庄镇崔槐树村
联系电话	13623905699 13525036942

产品详情

一、刚性防水套管

1.刚性防水套管的功能和作用

穿墙（池、板等）的套管。分为刚性和柔性两种。防水套管安装完毕后允许有变形量的是柔性防水套管；不允许有变形量的是刚性防水套管。主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。

2.刚性防水套管和柔性防水套管的区别

刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），防水套管装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈，法兰内丝，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说，如果考虑墙体两面的防水性能，就要选用柔性防水套管；如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水性能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管。

3.刚性防水套管的用途

刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物，适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构（建）筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。a型适用于钢管，b,c型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。

刚性防水套管主要安装尺寸

规格dn	S312标准				02s404标准			
	墙厚	异环直径	壁厚	法兰厚	墙厚	异环直径	壁厚	法兰厚
dn50	200	225			200	225		
dn65	200	241	4	8	200	230	4	8
dn80	200	251			200	250		
dn100	200	289	4.5	10	200	270	4.5	10
dn125	200	315			200	290		
dn150	200	340	4.5	12	200	330	4.5	12
dn200	200	394	8	14	200	385	8	14
dn250	200	446	10	16	200	435	10	16
dn300	200	498			200	500		
dn350	200	621			200	550		
dn400	200	671			200	600		
dn450	200	720			200	650		
dn500	200	822						

"供应 刚性防水套管 DN250 批发刚性防水套管
 备有大量库存"的产地为新乡，品牌是宏波，型号为S312，应用场所是建筑