

精品5900世林气油锯该链锯功率大强劲有力

产品名称	精品5900世林气油锯该链锯功率大强劲有力
公司名称	临安市创先五金机电商行
价格	730.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:世林 型号:sl5900
公司地址	锦城街道钱王大街655号
联系电话	86-057163757644

产品详情

精品5900气油锯该链锯功率大强劲有力.性能是市场上普通油锯的3倍以上市场价格800元左右采用高质量精品发动机强劲动力(原装进口活塞环.)进口奥力根.虎头精品链条.经久耐用.是园林.装潢.及工程工地.和木材厂必及野外伐木备产品.虽然淘宝便宜的有很多但都是些最普通的配置.油锯要买就的买好点的.修的少就是您赚到了1、全新的流线型机身设计,嵌扁性后手柄,把握舒适,更具人性化。

2、高硬度锣旋伞齿轮,采用日本技术,整机噪音低,运转声音更流畅,

3、自锁式开关,安全性好,在配有直手柄的同时另加主力手柄,把握更牢固。使用场合用于森林采伐、造材、打枝等以及贮木场造材、铁路枕木锯截等作业。性能特点该产品具有功率大、振动小锯切效率高、伐木成本低等诸多优点。已成为我国林区手持式采伐主导机械。

发动机形式:强制风冷二冲程(单缸汽油机) 汽油机型号:1e45f 缸径x行程:48mm x 31mm

最大切割直径:500mm 额定输出功率:2.2kw 发动机排量:52cc 压缩比:6.1:1 发动机怠速:2800rpm

润滑油类型:二冲程专用机油 机油/汽油混合比:1:25 燃油箱容积:550ml 机油箱容积:260ml

启动方式:自动回位手拉启动 导板类型:18"/20"/齿节:0.325" 口径:0.058" 整机毛/净重:7.7/6.5kg

包装尺寸meas:42 x 25 x 30cm 链锯润滑方式:自动泵油汽油链锯使用注意事项:1. 使用链锯前必须熟读说明书,严格按照说明书的要求进行操作,以保证产品的使用安全和寿命;2. 导板链条在安装过程中要注意其松紧度(用手拉起链条,其链条与导板的间距为1厘米),不然影响使用效果;3.

汽油与机油的混合比一般为25:1,但是因各个区域机油质量差异的影响,我们推荐使用的比例为20:1,推荐使用的机油为美孚牌二冲程专用机油;4. 链锯在第一次使用时必须先启动机器5分钟后再开始正常工作;5. 链锯启动后,必须等导板链条受油后才能开始工作(机油泵出油);6.

链锯受运输影响,可能会螺丝松动,使用前请根据说明书重新调节,一般情况不建议拆机;7.

化油器每工作100小时后必须清洗干净后再使用;8. 空滤器在工作八小时后必须清洗干净

;9. 链条使用钝了要及时更换或者用锉刀锉好再使用,否则影响使用效果和链锯寿命;10.链锯

在不使用的时候最好用塑料袋装好,避免灰尘和水气进入机器,影响使用;11.链锯使用结束后必须把油箱里的燃油和机油清理干净;12.25f链锯最大导板链条的配置为:12寸;45f链锯最大导板链条的配置为:18寸;52f链锯最大导板链条的配置为20寸;62f链锯最大导板链条的配置为22寸,超过该配置范围可能造成机器高温,进而熄火,影响机器使用效果和寿命(夏天使用以上各型号,导板链条要分别减少2寸为益)。

"精品5900世林气油锯该链锯功率大强劲有力"的加工定制为否，品牌是世林，型号为SL5900，排气量是52 cc (cm³)，燃料箱容积为1 (L)，机油箱容积是0.3 (L)，导板尺寸为450 (mm)，功率是2.2k (W)，锯切生产率为300 (Cm²/S)，最高链速是400 (m/s)，外型尺寸为420*250*300 (mm)，转速是0-400 (r/min)，质量为5 (kg)，适用范围是用于森林采伐、造材、打枝等以及贮木场造材、铁路枕木锯截等作业。