

日本帝人 PC胶料 Panlite ML-5206ZLS 低光扩散

产品名称	日本帝人 PC胶料 Panlite ML-5206ZLS 低光扩散
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	品牌:日本帝人 型号:ML-5206ZLS 产地:照明应用 · 照明漫射器 · LED
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

PC ML-5206ZLS 帝人Panlite材料的性能:耐冲击性:在塑料中具有*的耐冲击强度值,而且其性能高于铸铝和铸铝使用温度范围:在低温到高温(-100 ° C~129 ° C)的很宽的范围内仍可保持稳定的特性电学性能:在很宽的温度范围内具有优良的电绝缘性能。透明性:具有塑料中稍有的透明性,适合光学及板材用途尺寸稳定性:具有优良的耐蠕变性能,尺寸几乎不受吸湿、温度、时间变化的影响。阻燃性:具有优良的阻燃性,通过了UL规格Subject94的V-0、V-1、V-2、HB、5VA、5VB等级测试

Panlite PC日本帝人 K-1300Y

Panlite PC日本帝人 L-1225L

Panlite PC日本帝人 L-1225LM

Panlite PC日本帝人 L-1225Y

Panlite PC日本帝人 L-1225Z100

Panlite PC日本帝人 L-1225Z100M

Panlite PC日本帝人 L-1225ZL100

Panlite PC日本帝人 L-1250Y

Panlite PC日本帝人 L-1250Z100

Panlite PC日本帝人 LD-1000RM

Panlite PC日本帝人 LN-1010RM

Panlite PC日本帝人 LN-2250Y

Panlite PC日本帝人 LN-2250

Panlite PC日本帝人 LN-2520A

Panlite PC日本帝人 LN-2520HA

Panlite PC日本帝人 LN-2525ZA

Panlite PC日本帝人 LN-3000RM

Panlite PC日本帝人 LN-3010RM

Panlite PC日本帝人 LS-2250

光扩散

Panlite PC日本帝人 ML-1102

Panlite PC日本帝人 ML-1103

Panlite PC日本帝人 ML-1105

Panlite PC日本帝人 ML-3206ZT

Panlite PC日本帝人 ML-3500ZEH

Panlite PC日本帝人 ML-3500ZEL

Panlite PC日本帝人 ML-3500ZN

Panlite PC日本帝人 ML-3500ZPL

Panlite PC日本帝人 ML-5206ZHS

Panlite PC日本帝人 ML-5206ZLS

Panlite PC日本帝人 ML-6500ZAH

Panlite PC日本帝人 ML-6500ZAL

Panlite PC日本帝人 ML-7500ZCH

Panlite PC日本帝人 ML-7500ZCL

Panlite PC日本帝人 ML-3500ZNL

“ Panlite 是具有以下分子结构的热塑性树脂,可采用注塑、挤塑、吹塑等成型方式进行加工

耐冲击性

在塑料中具有*的耐冲击强度值,且该特性高于铸铝和铸铝.使用温度范围

在低温到高温很宽的范围内仍可保持稳定的特性

电学特性

在很宽的温度范围内使用时变化很小,可作为优良的绝缘材料透明性

具有塑料中少有的优异透明性,适合光学及板材用途尺寸稳定性

具有优良的耐蠕变性能,尺寸几乎不受吸湿、温度、时间变化的影响阻燃性

具有优良的阻燃性,通过了UL规格Subiect94的V-0、V-1、V-2、HB、5VA、5VB等级测试