

建筑防护网 景洪建筑防护网 建辉实业

产品名称	建筑防护网 景洪建筑防护网 建辉实业
公司名称	云南建辉实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处云溪社区林家围居民小组340号5幢3号
联系电话	13888914358 13888914358

产品详情

安全网的分类、标记

1.根据使用功能，安全网分为三类。

a.安全平面：安装平面不垂直水平面，用来防止人或物坠落的安全网。

b.立网：安装平面垂直水平面，用来防止人或物坠落的安全网。

c.密目式安全网：网目密度不低于800目/100cm²，垂直于平面安装，用于防止人员坠落及坠物伤害的网。一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成。

2.产品标记由名称、类别、规格三部分组成，字母P、L、ML分别代表平网、立网及密目式安全网。

密目式安全网又称密目网、防尘网，一般为建筑工程上所采用，其作用主要为建筑工程现场安全防护为目的.可有效防止建筑现场的各种物体的自由坠落，从而产生缓冲作用.所以又称"密目式建筑安全立网".，主要用于施工中建筑物的外围防护，防止人员或物体坠落和刮风扬尘，建筑防护网报价，绝大部分为绿色，也有部分蓝色或少数其他颜色的。

密目式安全网采用阻燃聚乙烯合成材料编织而成，网面四周衬有安全绳以增加密目安全网的抗冲击性，安全绳内侧有带孔的金属扣用于将密目安全网固定在建筑脚手架之上。常用规格为（宽度*长度）1.5m*6m、1.8m*6m。密目式安全网的质量与密度成正比，密度越高，透明度越低的网，景洪建筑防护网，其质量越好.安全性也就越高.

密目网是垂直挂在脚手架外侧那一道，脚手架立杆之间的间距是1.5。然后，自己根据图形算一下，就得出公式了。安全网是平铺在脚手架立杆之间，建筑防护网销售，公式可以这样写更容易理解安全网=（

外围周长+1.5*4)*1.5*(建筑层数-1)，一个括号是安全网的周长，中间1.5是宽，建筑层数-1是因为一层不用设。

建筑安全网在建筑行业中必须要使用到的一种设备，它是用来防止人或物坠落的网具，也是用来避免坠落物体砸伤人员的一种安全网具。

密目式安全网一般由网体、边绳、系绳、筋绳等构件组成。建筑安全网的安装方法如下：

1.建筑安全网安装时每根绳子都要系在支架上，安全网的边沿应与支架紧贴，建筑防护网价格，打结的

时候要尽量保证打结的结实，解开的话也不麻烦，保证工作中受力不散脱的原则，有筋绳的

安全网在安装的时候还要把筋绳链接在支架上。

2.立网面应与水平面垂直，并与作业边沿较大间缝不超过10cm。

3.建筑安全平网网面不宜拉得过紧，两层平网中间距不得超过10m，平网与下方物体表面的较小间隔应不小于3m。

4.建筑安全网安装完成之后，要经过安检员检查完成通过后方可使用。

5.平常要对使用中的安全网做不定期的检查，发现坠落物体及时清理。

建筑防护网报价-景洪建筑防护网-建辉实业(查看)由云南建辉实业有限公司提供。云南建辉实业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。建辉实业——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处云溪社区林家围居民小组340号5幢3号，联系人：杨总。