

潍坊星洲防水公司 大庆市自粘胶膜防水卷材

产品名称	潍坊星洲防水公司 大庆市自粘胶膜防水卷材
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

自粘胶膜防水卷材的使用注意：

- 1、不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境。
- 2、不要在冻的基面上铺贴自粘卷材。
- 3、不能在被污染和含水率偏高的基层上施工。

自粘胶膜防水卷材施工的注意事项。

- 1) 卷材防水层采用冷作业施工，如有钢筋焊接所产生的火星等，则焊接处卷材面需设临时保护措施。
- 2) 卷材铺设完成后，要注意后续的保护，钢筋笼要本着轻放的原则，不能在防水层上拖动，以避免对防水层的破坏。揭掉隔离膜后，大庆市自粘胶膜防水卷材，为避免粘结面遭到污染，可撒一层水泥粉做隔离。

自粘胶膜防水卷材是以树脂类高分子（EVA、LDPE、HDPE、ECB等）片材为主体防水材料，在防水基材上覆自粘胶膜的高分子自粘防水卷材。

自粘胶膜防水卷材施工注意事项有哪些呢？

- 1、使用须采用埋入式：覆盖厚度不宜小于30cm
- 2、整修防渗系统应有：垫层、防渗层，过渡层、保护层组成。
- 3、土体要坚实，自粘胶膜防水卷材报价，避免不均匀沉陷，裂纹，自粘胶膜防水卷材图片，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。
- 4、铺设时土工膜不要拉得太紧，两端埋入土体部分成波纹状较好，特别是与刚性材料锚固时，高分子自粘胶膜防水卷材，应留有一定的伸缩量

自粘胶膜防水卷材施工注意事项有哪些呢？

- 1、使用须采用埋入式：覆盖厚度不宜小于30cm
- 2、整修防渗系统应有：垫层、防渗层，过渡层、保护层组成。
- 3、土体要坚实，避免不均匀沉陷，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。

自粘胶膜防水卷材不仅可以为结构提供真正有效、持久的防水保护，而且可有效减少施工工期。下面介绍下防水卷材的技术指标：

- 1 抗拉强度：500N/50mm；
- 2 延伸率：400；
- 3 钉杆撕裂强度：400N；
- 4 低温柔性：-25度，无裂纹；
- 5 低温开裂循环零下26度：无裂纹；

潍坊星洲防水公司-大庆市自粘胶膜防水卷材由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。“pvc防水卷材,tpo防水卷材,eva防水卷材,CPE防水卷”选择潍坊市星洲防水材料有限公司，公司位于：山东省寿光市台头工业区，多年来，星洲防水坚持为客户提供好的服务，联系人：郑经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星洲防水期待成为您的长期合作伙伴！