

# 新型路灯 新型路灯 豪义照明路灯厂价直销

产品名称	新型路灯 新型路灯 豪义照明路灯厂价直销
公司名称	昆明豪义照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处高楼房村8号
联系电话	13577145518

## 产品详情

电器设备安装：（1）材料到场后经开箱检验，检验合格后方可进行安装使用。（2）动触头与静触头的中心线应一致，触头应接触紧密。（3）二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠。（4）机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。（5）接地系统必须牢固可靠并符合图纸及规范要求。4、试验、试压：用调试设备、仪表、仪器必须经有计量资格的有关单位检验合格，并由专人使用、保管。（1）电气线路的绝缘试验必须合格，阻抗匹配适当，接线正确，新型路灯定制，标志清晰齐全。（2）仪表应反应灵敏，测量准确，零位正确，指示精度、变差、记录精度符合说明书的要求。（3）安装完成后进行检查，确认无误，方可进行分项调试。（4）各分项调试完成后，可进行系统调试，联动调试，试运行。

灯箱铝型材，就是广泛应用于广告灯箱制作的铝型材，具有美观大方的特点。可折弯灯箱铝型材需要的折弯机折弯成特定形状，可折成方形，圆形，椭圆形等，广泛应用于吸塑灯箱制作。灯箱铝型材可分为1.带转角灯箱铝型材2.可折弯灯箱铝型材3.超薄灯箱铝型材4.电子条屏铝型材5.拉布灯箱铝型材。

昆明豪义照明工程有限公司主要产品有照明器材、灯具、高杆灯，景观灯，民族特色太阳能路灯等。品种齐全，惠，欢迎新老客户来电咨询!

立皮线1、立皮线应采用绝缘皮线，铜芯谢绝小于1.37毫米，铝芯谢绝小于1.76毫米。2、立皮线接架空导线时应对称搭接在杆子两侧，搭接处离杆中心400-600毫米，两侧要一致。3、立线接电源侧作法4、立皮

线超过四米者，中间应加支持物固定，采用不低于7/1.0绝缘绞线，接局颁发标准中的单十字绑法。5、干线和立线为不同金属时，应用相间的绑线作为过渡接头弓子，此弓子不超过100毫米。6、立皮线应有黑绑线在绝缘支持物处做回头谢绝用本线缠绕。7、电源线时出铁管或灰杆孔处应加塑料管，管长谢绝小于200毫米。8、立线凌空段可有一个接头，接头对缠两侧各绕5-7圈，并包胶布，不同规范的不能对接。9、穿入铁管和杆孔内部的电源线，新型路灯，谢绝有接头。10、立线谢绝从高压线间穿过。11、离高压引线近的变台杆立线，需7/1.0绝缘绞线，其与主干线连接处背扣后应另用绑线缠绕30~50毫米。12、路灯立线要绑紧，整齐适宜，破皮露裸线者应更换。13、路灯立线与接户线在大摆动时，相距谢绝低于50毫米。14立线接电源弓子在施工、检修时，需用钳子带紧。15、电容器、镇流器各压线螺丝处，能压两个线头，线头弯曲方向应按顺时针并用平垫压紧。16、路灯立线的零线禁止与用户接户线的零线搭在一起，新型路灯价格，防止零线弓子线入零线断开时，从用户表内反出电源。17、公厕照明，新型路灯厂家，按局颁接户线标准执行。18、长臂灯（大扛灯）横线和立线在同一瓶子上绑回头后，应留过渡弓子。

昆明豪义照明工程有限公司主要产品有照明器材、灯具、高杆灯，景观灯，民族特色太阳能路灯等。品种齐全，惠，欢迎新老客户来电咨询!

新型路灯价格-新型路灯-豪义照明路灯厂价直销(查看)由昆明豪义照明工程有限公司提供。昆明豪义照明工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。豪义照明——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处高楼房村8号，联系人：范总。