

# 万州区特气管路保压测试中心

产品名称	万州区特气管路保压测试中心
公司名称	重庆科洋检验检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区龙溪街道金山路18号3幢10-7（注册地址）
联系电话	023-67387028 18996167634

## 产品详情

重庆科洋检验检测有限公司是一家依法成立并能够承担相应法律责任的第三方检测中心，在无锡、武汉、重庆地区均设有办事处。实验室已通过RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》及《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》的评审，经江苏省市场监督管理局授权，获得CMA资质许可。

实验室主要核心业务有氮气、氧气、天然气、氩气、氦气、氩气、氢气、压缩气体、电子工业用气体等工业气体、高纯气体、药用气体、食品用气体、医用气体的检测、特气管路五项测试等。

企业优势：

- 1.科洋检验是专攻气体检测的检测机构！
- 2.出具的检测报告具有第三方检测资质，报告可打官司
- 3.全国多家实验室分支，支持全国上门取样检测，寄样检测！
- 4.检测报告可在线查询真伪！
- 5.检测周期短（3个工作日即出报告），费用低！

## 二、氦检漏检查(HELIUM LEAK CHECK)

氦质谱测漏是灵敏和无破坏性的确认系统密封性，环境安全性和产品质量的测试方法。机械式的干泵可以对

VMB，气瓶柜，盘面和气体管道进行无污染的测试。在把系统交给客户使用前，对于二次配的气体管路

进行氦测

漏，进一步的确保整个系统的密封性。测漏服务业可以含盖对机台的 CHAMBER 抽真空，喷氦，然后进行机台内

部的检测。

特气管道氦检漏测试验收标准：

参考标准：GB 50646-2011 特种气体系统工程技术规范

1.氦检漏仪表应采用质谱型氦检测仪，其检测精度不得低于 $1 \times 10^{-10} \text{mbar} \cdot 1/\text{s}$

2.特种气体系统氦检漏的泄露率应符合下列规定：

内向测漏法测定的泄露率不得大于 $1 \times 10^{-9} \text{mbar} \cdot 1/\text{s}$

3.氦检漏发现的泄漏点经修补后，应重新经过气密性试验，合格后再按规定进行氦检漏；

4.所有可能泄漏点应用塑料袋进行隔离；

5.系统测试完毕，应充入高纯氮气或氩气，并进行吹扫。