

总部制鞋流水线 质量

产品名称	总部制鞋流水线 质量
公司名称	盐城鑫利龙机械制造有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:制鞋流水线 操作类型:全自动
公司地址	盐城市盐都区大冈镇西滩阳巷35号
联系电话	18914621580 13016556639

产品详情

精密四柱双连杆自动平衡冲床：

用途：

本机适用于制鞋、制革、服装、箱包、玩具、文具、汽车装饰等行业使用成型刀模对皮革、橡胶、塑料、纸板、布料、泡绵、尼龙、人造革、pvc板等物料之裁断作业。

特点：

- 1.精密四柱双油缸，双平衡连杆机构，使裁断深度均匀。
- 2.压力稳定，不会有裁不断及毛边现象，因裁断平衡精确，可以确保裁断板的使用寿命。
- 3.本机所有润滑系统都由液压系统供润滑，减少磨损，更加延长机器使用寿命。
- 4.当上压板快速下压到裁断刀模进行裁断作业时会自动慢切，使裁断物上下之间没有尺寸误差。
- 5.本机在设计时优化结构，让使用者无机器漏油之虑。
- 6.由于电机、油泵外置，其通风冷却条件好，运行安全，寿命长。
- 7.刀模设定快捷准确，简单易学。
- 8.电机功率小，能耗低。

主要配置：

- 1.外壳采用q235国家标准材料用二氧化碳焊接，避免了变形现象。
- 2.四柱采用45#圆钢调质处理，表面镀硬磨加工制成。
- 3.所有开关采用台湾天得产品。

4. 马达控制采用lg产品。
5. 液压元件采用台湾全懋产品。
6. ip电路板为日本生产。
7. 油泵采用低噪音油泵。
8. 密封元件采用英国或者日本材料。
9. 表面静电喷涂，不采用传统的喷漆。

精密四柱裁断机尺寸：

最大裁断力	25吨	35吨	40吨	40吨	50吨	80吨	100吨	150吨
	平面裁断机							
上压板至工作台面距离	50-165mm	50-180mm	50-180mm	50-180mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm
工作台面积	550 × 1600mm	550 × 1600mm	610 × 1600mm	710 × 1600mm	800 × 1600mm	900 × 1600mm	910 × 1600mm	1000 × 1600mm
电机功率	2.2kw	2.2kw	3kw	3kw	4kw	5.5kw	7.5kw	7.5kw
整机重量	1500kg	2000kg	2300kg	2500kg	4000kg	6800kg	8800kg	9800kg

服务热线：18361148558 发展理念：同样产品，同样配置，鑫利龙机械，质优价低。

本厂承诺：机器三年内免费维修，24小时热线服务（人为易损件除外）。

"总部直销制鞋流水线 质量第一"的功率为10-50（Kw），操作类型是全自动，型号为HQ，用途是烘干定型，品牌为黑奇鑫利龙，产品类型是全新，种类为制鞋流水线，加工定制是是