

S20200管耐高温多少度

产品名称	S20200管耐高温多少度
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

我们的销售人员有多年的业务特种合金的经验，并能在快的时间解答你的需要。我们库存所有S20200的不锈钢、镍基合金和钛合号和尺寸。我们的存货由质量的合金厂生产的，我们正在不断增加更多规格的库存，以满足所有客户的需求。随着国内电厂脱liu脱硝技术的发展，越来越多的设备采用国产化，您在制造设备时，会遇到进口材料的问题，请与我们联系，我们愿成为您的合作伙伴。所属系列S20200不锈钢是200系不锈钢中的一种。200系不锈钢属于低镍高锰不锈钢，镍含量一般在4%以下，锰含量8%左右，是节镍型不锈钢。简介S20200不锈钢广泛应用于建筑装饰，市政工程、公路护栏、宾馆设施、商场、玻璃扶手、公共设施等场所。由高精度自动化制管设备，通过自身蚀溶焊接，翻卷成形，在无任何金属填充物下，充入气体保护（管子内外侧）焊接而成，焊接方式为TIG工艺，并作在线固溶涡流探伤。化学成分化学成分：C: 0.15Si: 1Mn:7.5-10P: 0.06S: 0.03Ni:4-6Cr:17-19Mo:无Cu:无N: 0.25其他:无注：S20200 本文所载资料，是根据我们目前的知识水平所编写，目的是提供对我们的S20200产品及使用的一般建议，因此不应该当做是S20200 描述产品特定性质的，或者被用于其它特定用途。每一个威力金属的用户应当自己判断选择上海威力金属集团有限公司产品和服务的适用性。上海威力金属集团有限公司2019版本（转载请注明出处）

S20200 【现货库存】

S20200（卷、板、棒）规格：（ 1mm × 1219 × 2438 ）（ 1-10mm）

S20200（卷、板、棒）规格：（ 2mm × 1219 × 2438 ）（ 10-20mm）

S20200（卷、板、棒）规格：（ 3mm × 1219 × 2438 ）（ 20-30mm）

S20200（卷、板、棒）规格：（ 4mm × 1500 × 6000 ）（ 30-40mm）

S20200（卷、板、棒）规格：（ 5mm × 1500 × 6000 ）（ 40-50mm）

S20200（卷、板、棒）规格：（ 6mm × 1500 × 6000 ）（ 50-60mm）

S20200（卷、板、棒）规格：（ 7mm × 1500 × 6000 ）（ 60-70mm）

S20200 (卷、板、棒) 规格: (8mm × 1500 × 6000) (70-80mm)

S20200 (卷、板、棒) 规格: (9mm × 1500 × 6000) (80-90mm)

S20200 (卷、板、棒) 规格: (10mm × 1500 × 6000) (90-100mm)

S20200 (卷、板、棒) 规格: (11mm × 1500 × 6000) (100-110mm)

S20200 (卷、板、棒) 规格: (12mm × 1500 × 6000) (110-120mm)

S20200 (卷、板、棒) 规格: (13mm × 1500 × 6000) (120-130mm)

S20200 (卷、板、棒) 规格: (14mm × 1500 × 6000) (130-140mm)

S20200 (卷、板、棒) 规格: (15mm × 1500 × 6000) (140-150mm)

=====