

# NTMCGCWOEU柔软中压单芯电缆

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | NTMCGCWOEU柔软中压单芯电缆         |
| 公司名称 | 上海埃线电线电缆咨询中心               |
| 价格   | 1.59/米                     |
| 规格参数 | 品牌:埃因电缆<br>型号:见详情<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号           |
| 联系电话 | 18121349647 18121349647    |

## 产品详情

### NTMCGCWOEU柔软中压单芯电缆应用

该电缆用于连接开关设备，也用于架空线路与移动变电站之间的连接。

### 标准

VDE 0250 Part 813

### 结构

导体：DIN VDE 0295标准class 5柔软多股镀锡铜导体。内导体层：半导橡胶。绝缘：EPR type 3GI3。外导体层：半导橡胶。屏蔽：铜丝编织。外护套：PCP type 5GM5。

### 尺寸和重量

3.6/6kV

芯数 × 标称截面积最小外径最大外径标称重量NO. × MMMMMMKG/KM1 × 16/16KON19.421.46011 × 25/16KON21.423.48251 × 35/16KON22.624.68821 × 50/16KON24.627.611041 × 70/16KON26.529.513461 × 95/16KON28.531.516141 × 120/16KON31.234.219831 × 150/25KON32.935.923001 × 185/25KON34.337.326421 × 240/25KON38.641.63371

6/10 kV

芯数 × 标称截面积最小外径最大外径标称重量NO. × MMMMMMKG/KM1 × 16/16KON20.422.46441 × 25/16KON22.224.27911 × 35/16KON23.425.410501 × 50/16KON25.428.411531 × 70/16KON27.330.313991 × 95/16KON

N29.332.319101 × 120/16KON32.035.020441 × 150/25KON33.736.723641 × 185/25KON35.138.127091 × 240/25KON39.442.43446

8.7/15 kV

芯数 × 标称截面积最小外径最大外径标称重量NO. × M M M M M M KG/KM1 × 16/16KON22.624.67601 × 25/16KON24.827.89541 × 35/16KON26.429.411011 × 50/16KON28.031.013041 × 70/16KON30.533.516231 × 95/16KON32.535.519121 × 120/16KON34.237.222191 × 150/25KON36.939.926371 × 185/25KON38.341.329951 × 240/25KON41.644.63658

12/20 kV

芯数 × 标称截面积最小外径最大外径标称重量NO. × M M M M M M KG/KM1 × 16/16KON26.029.09711 × 25/16KON27.230.210901 × 35/16KON28.431.412361 × 50/16KON31.034.016801 × 70/16KON32.535.517761 × 95/16KON34.537.521701 × 120/16KON37.240.224811 × 150/25KON38.941.930201 × 185/25KON40.343.331821 × 240/25KON43.646.63870