

事故池提升螺杆泵 BN26-6L Q=20m³/h , H=30m 7.5kw 280转

产品名称	事故池提升螺杆泵 BN26-6L Q=20m ³ /h , H=30m 7.5kw 280转
公司名称	广州凯汉泵阀制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:凯汉 型号:BN26-6L 材质:定子丁腈橡胶
公司地址	黄埔区笔岗路73号
联系电话	13360596902

产品详情

事故池提升螺BN26-6L Q=20m³/h , H=30m 7.5kw 280转
杆泵

输送介质：垃圾渗滤液原液
定子丁腈橡胶,转子316不锈钢
0 μm。

国产螺杆泵定子

1. 定子是一个比转子多一个螺纹头的螺套。定子和转子的螺距数目关系同螺丝螺母之间的螺距数一样。
2. 定子是单螺杆泵的一个主要的磨损部件。定子由于输送介质的固体成分、压力和粘度作用以及转子的转动而被磨损。定子的表面被磨损，可导致转子和定子之间不再具有密封线，所以要注意及时的更换。
3. 定子和转子的配合以及形状是泵的主要性能参数。
4. 定子材质有多种选择，有各种天然和合成弹性橡胶材料，包括天然橡胶，丁腈橡胶等，三元乙丙橡胶、氟橡胶等，针对严苛工作状况也可提供特殊材质的定子。
5. 定子管选项包括低碳钢和不锈钢,可在温度高达150 ° C 状态下操作。