

# 路基加固使用蜂巢网格 伸缩自由 拉力强 抗腐蚀

产品名称	路基加固使用蜂巢网格 伸缩自由 拉力强 抗腐蚀
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:腾路 产地:山东 规格:可定制
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

### 土工格室各种路基处理方法

#### 一、 处理半填半路基

在地面自然坡度陡于1：4的斜坡上修筑路堤时，路堤基底应挖台阶1M，如果改建公路加宽或分期修建时，新旧路基台阶的衔接处，高等级公路台阶宽度一般为2M，在每层台阶水平面中建造土工格室，利用土工格室作用可以使路面更均匀防止沉陷的难题。

#### 二、 风沙地区路基

风沙地区路基应以低路堤为主，路堤一般不就小于0.4M.由于风沙地区路基修筑的路基较低及承载力又重的要求，采用土工格室可以对松散填料起到固定作用，在有限的高度内保障路基具有高的稳定性和强度，以承受大型车辆的重量。

#### 三、 多年冻土地地区路基

在多年冻土地地区修筑填方路基，应降低填土高度，以防止引起冻层上限下降或发生翻浆，致使路堤发生大量沉降。土工格室有效的落实的整体侧限性和特有的立面加筋效应，可以使某些小的填土地段更好稳定住路基，并使填土具有较高的强度和刚度。