

怀柔60Si2Mn火车闸瓦钎子工厂

产品名称	怀柔60Si2Mn火车闸瓦钎子工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

怀柔60Si2Mn火车闸瓦钎子工厂

转K4型转向架低摩制动改造后装用的横跨梁须符合图样ZCH110-80-07-000要求

(5)道岔前长由22745mm改为22744mm,后由33802mm改为37256mm,总长由56547mm改为60000mm 1. 当路堤与路堑连接处为硬质岩石路堑时,在路堑一侧顺原地面纵向开挖台阶,台阶高度0.6m左右可垫入调高垫板实现钢轨高低调整

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体(1),其特征在于:所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2),所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3),所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4),且钎体(1)的底端呈波浪状。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。

3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)为合金钢材质,且钎体(1)锻压而成。

考虑到实际轨道上钢轨和铁垫板的制作组装公差,轨头横向位移还有可能增大1.5mm左右,因此,实际设计的橡胶垫板弹性模量应采用3.6MPa3、压缩弹簧是承受轴向压力的螺旋弹簧,它所用的材料截面多为圆形,也有用矩形和多股钢索卷制的,弹簧一般为等节距的,压缩弹簧的形状有:圆柱形、圆锥形、中凸形和中凹形和少量的非圆形等,压缩弹簧的圈与圈之间会有一定的间隙,当受到外载荷的时候弹簧收缩变形,储存变形能 德国“无碴轨道工程技术”要求铁垫板弹性垫板静态支点刚度为 $22.5 \pm 2.5\text{kN/mm}$

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽,这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分,可能造成列车制动时失灵的危險,为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。