

## 路测护轮坎 青岛辰华机械 护轮坎

产品名称	路测护轮坎 青岛辰华机械 护轮坎
公司名称	青岛辰华机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区湘潭路55号
联系电话	13905323713 13905323713

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛辰华机械设备有限公司

Terminals rail guard码头护轮坎

码头

1. dock

2. pier

3. wharf

码头 1

quay shipside

码头 2

wharf

护轮轨 1

edge rail

护轮轨 2

rail guard

dockwalloper 码头上的短工

wharf 码头停泊所

pier 桥墩码头

port 港口码头.护轮坎俗称道牙。设置在引桥码头和窄突堤码头的前后沿的凸坎。护轮坎主要是对码头上车辆、人员起保护作用，但针对杭甬

在港口码头工程中，防风网、护轮坎、沟槽的护边角钢、井盖板等钢结构经常处于海浪、高温、高湿、盐雾等条件恶劣的海洋氯化物环境中，防腐蚀要求较高，固定护轮坎，普通的油漆防腐...码头沿岸应有防止车辆落水的护轮坎，码头、货场应划定车辆运行路线。第七十三条 潜水作业必须进行现场勘查，路测护轮坎，制定潜水方案。潜水区域应有明显标志和指示灯初步确定码头面高程为 高水位 4.08 m，10 年一遇极端高水位 3.38 m，4.8 m，护轮坎高程 5.5 m。设计高水位 2.05 m。试验采用 SSE、S、SSW 等3个波向，护轮坎，波浪重现期为 50 年护轮坎主要是对码头上车辆、人员起保护作用，但针对杭甬运河水位幅度及船型，压制护轮坎，将考虑另外两方面。一是高水位时空载船舶的撞击;二是高水位时空载船舶人员下船

码头前迎水面安装有高度1.10 m钢筋混凝土挡板，码头胸墙顶标高为1.5

m，码头护轮坎顶标高为1.8在库达维拉渔港码头基床开挖过程中，遇到大面积的珊瑚礁石，达到设计标高存在

路测护轮坎-

青岛辰华机械(在线咨询)-护轮坎由青岛辰华机械设备有限公司提供。青岛辰华机械设备有限公司是山东青岛,铸件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在青岛辰华机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创青岛辰华机械更加美好的未来。