

高温导热油厂子 新乡导热油 永龙化工

产品名称	高温导热油厂子 新乡导热油 永龙化工
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

产品详情

导热油炉多为盘管式炉，合成导热油生产厂家，导热油在炉管中裂解，炉管内壁发生结焦，会导致下面严重影响：

、炉管表面温度上升，由于结焦层的导热系数比钢管要小得多，有结焦的地方，局部热阻增大，炉管径向温度梯度较大，在结焦层较厚的地方，局部热阻增大，炉管径向温度梯度变大，在结焦层较厚的地方，导致炉管表面出现热点，影响炉管寿命。

、炉管的压力损失增大，结焦现象严重甚至堵塞炉管。

、钢管表面如果比较粗糙(例如离心浇铸管)，就易渗碳，使钢管强度变劣，有时会发生炉管开裂事故。

导热油泵通常通过以下三种方法降温：

(1) 国产导热油泵在密封腔周围设冷却水套，通以冷水进行冷却，可使密封腔温度降低到200~250 。

(2) 压盖外侧采用急冷水；除了降低温度，还可防止下水管路堵塞。

(3) 对单端面密封，采用注入式冲洗，从外界引清洁的、温度100 左右蜡油（一般不用柴油，因为柴

油是成品)，合成导热油供应厂家，既降低了温度，又改善了工作环境，是行之有效的办法。

高温导热油是比较适合用燃煤、燃气、燃油气炉作为载体，电加热的反应等供热设备的使用中，要具有膨胀槽和贮油槽及其它安全组件、温控仪表等配套设施，确保安全运行；凡是加热系统在更换新导热油的时候，必须要采用清洗剂来清洗管道，从而消除内壁的杂物，避免影响导热油的传热效率和使用寿命；

在导热油投入使用，开始运行的时候要先启动循环油泵正常运行半小时后，再点火升温，新乡导热油，初次使用缓慢升温每小时约升20℃，当温度升至130℃左右时，要保温一段时间，当温度升至180℃~200℃时，再保温一段时间后方可投入正常使用；

高温导热油厂子-新乡导热油-永龙化工(查看)由濮阳市永龙化工有限公司提供。高温导热油厂子-新乡导热油-永龙化工(查看)是濮阳市永龙化工有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。