

湖州合金钢火车闸瓦销工厂

产品名称	湖州合金钢火车闸瓦销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

湖州合金钢火车闸瓦销工厂 热处理工艺为:加热温度850 ;保温时间2h,随炉冷却至室温(共计12h)根据铁道部1995年科技发展计划项目合同9548Q-2“整体道床弹性扣件的研究”的要求,1995年12月研发本扣件

目的是提供[一种](#)

具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

.1转K2B型摇枕导向凹槽立面磨耗深度大于1.5mm时堆焊，焊后磨平并恢复凹槽原型尺寸 铁垫板高低可调式Pandrol扣件,它是在铁垫板上用绝缘扣板和Pandrol弹条扣压钢轨,并根据调整垫板的厚度和绝缘套管的组合来调整钢轨的高低 如将螺栓孔适当扩大,给制作和安装提供一个相对宽松的调节量,即使孔扩大后的抗滑移承载力下降但只要在设计中予以合理考虑,将会取得较好的综合效果首先必须进行裂纹结构分析,其次受侵袭的混凝土板表面必须干净雨和干燥 无缝线路分为温度应力式和放散应力式两种

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。