

IP网络广播系统控制中心,12V有源防水音柱厂家

产品名称	IP网络广播系统控制中心,12V有源防水音柱厂家
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

IP网络广播系统控制中心,12V有源防水音柱厂家功能特点：
高档7U铝合金黑色（银色）拉丝面板，美观大方、嵌入触摸屏和键鼠触摸板一体数字矩阵工业键盘。
工业级机柜式机箱设计，耐指纹电解锌钢板，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力、
强大的兼容性，兼容支持Windows、LINUX等操作系统、
防震抗干扰，节能静音，耐高低温，适应各种环境6、支持7*24小时不间断运行。7、
支持网络唤醒，定时开关机，支持上电开机等。8、安装方式：支持机架安装方式，桌面放置

IP网络广播系统控制中心,12V有源防水音柱厂家技术参数：

- 1、处理器：CoreI3
- 2、显示屏：17.3寸高分辨率液晶显示屏1920*1080
- 3、内存：4G内存
- 4、支持网络唤醒，无盘引导等PXE功能。
- 5、Mini-PCIe 插槽（半卡和长卡都支持），支持WIFI/4G 模块
- 6、支持硬件复位功能（256级，0~255秒）
- 7、硬盘：板载128G SSD固态硬盘，mSATA接口。
- 8.支持上电开机，RTC唤醒

支持 Windows LINUX 等操作系统；

- 9.支持 VGA、HDMI同步/异步显示

10.1* COM 接口

11、板载 ALC897 6 声道高保真音频控制器，支持 MIC/Line-out，功放（可内置监听喇叭）。

12、电源类型:100W工业开关电源。

13、触摸屏:10线电容式触摸屏。

14、显示接口:1个VGA接口，1个HDMI。

15、网口：1个千兆网口，支持10/100/1000Mbps。

16、USB：3.0USB*2个，2.0USB*4个。

17、线路输入：5路独立音量调节，4路话筒输入，3路线路输入，3路辅助输出

18、线路接口：1个3.5话筒输入接口，1个3.5音频输出接口，3个6.35话筒输入接口，2组莲花输入接口，2组莲花输出接。

19、电源接口:三位凤尾插接口。

20、尺寸规格:485mm (D)*300mm(W)*310mm(H)不含机脚。

21、工作环境:-20 ~80 。

22、存储温度:-10 ~60 。

23、相对湿度:5%~95%，非凝结状态。

24、重量：净重13kg。含航空箱重18KG。