

上海连城水泵200WQ400-27

产品名称	上海连城水泵200WQ400-27
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	连城水泵:Q=160 SLG12-:H=40 上海:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

上海连城管道泵，上海连城排污泵，连城泵配件，上海连城排污泵

本产品的设计原理是在排污泵泵体上设计多个反冲洗水孔，使泵在运行的过程中，泵体内一部分的高压力水

通过这一反冲洗水孔以发散状冲向污水池底部。巨大的冲力将污水池底的沉积物冲起搅拌，使沉积物与污水混为一体，再一同吸入泵腔后排出，本产品不但具有WQ型排污泵优异的性能，还能彻底的防止污水沉积在池底。净化污水池，无需做定期清理污水池工作，节约人力物力投资。行时泵不得低于最低液位，参见安装尺寸图中的“最低液位”（含自动冷却系统）。为无自动冷却系统时最低液位。

运行参数：

额定电压：380V。介质密度： 1050kg/m

额定频率：50HZ PH值：5~9

介质温度： 40

ISW型卧式管道离心泵产品特点

- 1、运行平稳：泵轴的**同心度叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。
- 2、滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。
- 3、噪音低：两个低噪音轴承下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪声。

- 4、故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际yiliu品质配套，整机无故障工作时间大大提高。
- 5、维修方便：更换密封、轴承、简易方便。
- 6、占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

ISW型卧式管道离心泵主要用途

- 1、 ISW型管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，使用温度T： 80 。
- 2、 ISWR（WRG）型热水（高温）循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，ISWR使用温度T： 120 、WRG使用温度T： 240