

金属防潮密闭门 防护门 配机械密码锁

产品名称	金属防潮密闭门 防护门 配机械密码锁
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2300.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GJB2805B-2021后方军械仓库 锁具配置:机械/电子密码锁 人脸指纹 分离式机械锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

金属密闭防潮门

(1) 严格按照GJB2805B-2021后方军械仓库防盗技术要求图集设计制作。

(2) 门框采用10mmQ235钢板轧制成型，门扇面板采用4mmQ235钢板。钢板厂家要求：宝钢、安钢、武钢等优质钢板。

(3) 一次性压模、拼块、焊接而成，焊缝不超过2mm，确保防潮密闭的可靠性。

(4) 大门安装不少于2个重型铰链，小门安装不少于2个重型铰链。

(5) 门、门铰链及门框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆刷防锈漆3遍以上。

(6) 门的开启门压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具作用下该装置不应变形、松动、移位。

(7) 表层油漆采用灰色油漆，要求粉刷美观、均匀、平整，不得有流坠现象。

(8) 安装应牢固，周边装有橡胶封条。安装后不透光、不漏气、不漏水，平放检查时2h内不漏水；安装后不透光、不漏气。

(9) 锁具为机械密码锁，安装应固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力应不小于40min的要求；应能控制密闭门上通行小门的开关；使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏。

机械密码锁

(1) 机械密码锁应同时有密码保险和钥匙保险两套保险机构。暗锁部分应满足机械暗锁的要求。

(2) 机械密码锁的密码转向片数量应不少于3个。每个密码转向片上随机设置的密钥位置不应少于6个，并具有防技术开启的浅开槽，各转向片的直径差异不大于1mm。单锁可用密码不少于7×7×6组。

(3) 在机械密码锁的密匙旋扭被破坏以后，密码转向片不应偏离原位散落，此后机械密码锁用钥匙不能打开。

(4) 使用分离式密匙手柄的机械密码锁具，其密匙孔应设有使用专用工具开启的活动金属护罩。护罩开启应灵活方便，闭锁力应在30N-49N之间。

(5) 机械密码机构应具有60000次以上的工作寿命。在连续15000次密码开锁过程中，不应出现密码失效现象，密码偏移量应不小于1个刻度。

(6) 锁具主要零部件应由黄铜、青铜、不锈钢等抗腐蚀金属材料制成，或采用有防腐涂层的其他金属材料制成。

(7) 应设有排水孔。

(8) 锁具应具有良好的防技术开启能力。在锁具不被破坏的情况下，锁具专业技术人员使用异物拨开锁头的时间应不少于1min，用于一级防盗库房密闭门上的锁具，其锁头防拨开时间宜不少于5min。