

# 高韧性 PA66 金发 Kingfa PA66-C111 抗弯曲 尼龙66

产品名称	高韧性 PA66 金发 Kingfa PA66-C111 抗弯曲 尼龙66
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	PA66:高韧性 C111:抗弯曲 尼龙66 金发:电气用具
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

金发

PA66

PA66-C111

>PA66< 阻燃等级: HB 缺口冲击: 89.79 kJ/m 热变形温度: 237 ° C

金发

PA66

PA66-RG001

>PA66-FR< 阻燃等级: V-0 缺口冲击: 7.65 kJ/m 热变形温度: 243 ° C 符合规定: UL

金发

PA66

PA66-G60 HMBK002

>PA66-GF60< 阻燃等级: HB 缺口冲击: 17 kJ/m 热变形温度: 260 ° C 符合规定: UL材料特性: 尺寸稳定  
高刚性 高强度 耐高温材料用途: 汽车部件 注塑成型应用

金发

PA66

PA66-G50 HSBK100

>PA66-GF50< 阻燃等级: HB 缺口冲击: 18 kJ/m 热变形温度: 255 ° C 符合规定: UL材料特性: 良好的外观  
尺寸稳定 高强度材料用途: 汽车引擎盖 汽车领域的应用 汽车部件 注塑成型应用

金发

PA66

PA66-R0N

>PA66-FR< 阻燃等级: V-0 缺口冲击: 8.67 kJ/m 热变形温度: 242 ° C 符合规定: UL材料特性: 不起霜 耐高温  
良好的电气性能 高强度材料用途: 连接器 家电部件 家居用品

PA66概述 :

PA66又称尼龙66, 俗称尼龙双6; 聚己二酰; 英文名: Polyamide 66, 缩写 nylon 66。

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白包或带黄色颗粒状结晶形聚合物, 具有可塑性。

PA 特点 :

- 1、具高抗张强度;
- 2、耐韧、耐冲击性特优;
- 3、自润性、性佳、耐药品性优;
- 4、低温特性佳;
- 5、具自熄性;

PA 用途 :

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、

油箱及一些精密零件。

如未找到合适的型号，更多更全面的型号请来电咨询！我司塑胶原料均提供物性表UL黄卡、SGS (ROHS)、MSDS、FDA、NSF等，欢迎来电洽谈合作！