

# 废气环境治理工程设备 兴通

产品名称	废气环境治理工程设备 兴通
公司名称	上海兴通环境工程有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:兴通 型号:xt-9000 设备类型:空气净化装置
公司地址	上海市宝山区月罗路241号3幢B123室
联系电话	021-51078188

## 产品详情

专业治理工业除尘通风工程，木碎收集除尘工程，工业中央吸尘系统工程，金属粉尘收集系统工程设计安装。上海兴通公司专业为各类需环保工程治理企业服务。

### 工业有毒有害气体浓度对人体的影响

上海兴通环境工程有限公司专业为各类工业车间,化学设实验室,橡胶工业企业,机械工业公司,电子研发公司,木器厂及喷漆厂，半导体企业，医药生产线,显示面板厂，塑料工业公司，印染生产线,高新材料企业，柴油机器设备使用厂商，钢铁厂，精密五金企业，特殊组装生产线等作业时产生的废气、粉尘专业治理的现代化环保企业.我们深信，以兴通环境人不断创新的环保意识一定可为企业打造一个更加安全、舒适、节能及提高生产效率的作业环境，维护人类永恒健康创造一个洁净而环保的环境。

气体名称	气体浓度(ppm)	对人体的影响
CO	50	允许的暴露浓度，可暴露8小时(osh)。)
	200	2至3小时内可能会导致轻微的前额头痛。
	400	1至2小时后前额头痛并呕吐，2.2至3.5小时后眩晕。
	800	45分钟内头痛、头晕、呕吐。2小时内昏迷，可能死亡。
	1,600	20分钟内头痛、头晕、呕吐。1小时内昏迷并死亡。
h2s	0.13	最小的可感觉到的臭气味浓度。
so2	0.3~1	可察觉的最初的so2

2	允许的暴露浓度(osh、acgih)
3	非常容易察觉的气味

hcn	10	允许的暴露浓度(osh)
	10~50	头痛、头晕、眩晕
	50~100m	感到反胃、恶心
	100~200	暴露在此环境里30-60分钟即引起死亡
nh3	0~25	对眼睛和呼吸道的最小刺激
	25	允许的暴露浓度(osh、acgih)
	50~100	眼脸肿起，结膜炎，呕吐、刺激喉部
	100~500...	高浓度时危险，刺激变得更强烈，稍长时间会引起死亡

我们珍惜与客户的每一次交流，工业环境涉及多个领域和多个工况情况和施工工艺，与客户细致沟通有助于为客户提供高效、适用的环保产品。上海兴通环境工程有限公司专业提供以下产品和服务：

-----多种工业作业环境净化技术成熟解决方案；

- a. 车间粉尘治理
- b. 工厂废气治理
- c. 油雾烟气治理
- d. 异味臭味净化
- e. 车间局部通风

"供应废气环境治理工程设备"的品牌为兴通，型号是xt-9000，设备类型为空气净化装置，新旧程度是全新，设备所在地为上海，设备生产产地是上海，产品数量为3