

# 冲击改性 PPS 美国塞拉尼斯 FX4382T1 延高的拉伸率 挤出级就聚苯硫醚

产品名称	冲击改性 PPS 美国塞拉尼斯 FX4382T1 延高的拉伸率 挤出级就聚苯硫醚
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PPS塑胶原料 型号:FX4382T1 特性:延高的拉伸率 挤出级
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

冲击改性 PPS 美国塞拉尼斯 FX4382T1 延高的拉伸率 挤出级就聚苯硫醚

# Fortron FX4382T1

Polyphenylene Sulfide

Celanese Corporation

产品说明：

Fortron FX4382T1 is an impact-modified, unreinforced, extrusion grade offering high tensile elongation. Recommended processing conditions are identical to our standard unfilled grades.

物性信息：

基本物性  
特性

冲击改性剂  
冲击改性

RoHS 合规性  
加工方法

延高的拉伸率  
联系制造商  
挤出

物理性能额定值单位制测试方法

--

1.26

--

1.28

收缩率

垂直流动方向

0.70 到 1.4

流动方向

0.90 到 1.4

吸水率 (饱和, 23 ° C)

0.035

硬度额定值单位制测试方法

41

机械性能额定值单位制测试方法

-40 ° C

3410

23 ° C

2410

121 ° C

345

200 ° C

138

抗张强度

屈服, -40 ° C

86.9

屈服, 23 ° C

53.9

屈服, 121 ° C

12.6

断裂

50.0

屈服, -40 ° C

屈服, 23 ° C

屈服, 121 ° C

断裂, -40 ° C

断裂, 23 ° C

断裂, 121 ° C

断裂, 204 ° C

断裂

摩擦系数 (与钢 - 动态)

冲击性能 能量值 冲击测试方法

热性能 热膨胀系数 测试方法

1.8 MPa, 未退火

1.8 MPa, 未退火

线形热膨胀系数

流动

横向

冲击改性 PPS 美国塞拉尼斯 FX4382T1 延高的拉伸率 挤出级就聚苯硫醚

冲击改性 PPS 美国塞拉尼斯 FX4382T1 延高的拉伸率 挤出级就聚苯硫醚