

NPP耐普12V-150AH蓄电池NPG12-150Ah固定式铅酸蓄电池

产品名称	NPP耐普12V-150AH蓄电池NPG12-150Ah固定式铅酸蓄电池
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:耐普蓄电池 型号:12V150AH 产地:广东
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

耐普蓄电池NPG12-150Ah 12V150AH参数报价耐普蓄电池结构应保证在使用寿命期间,不得渗漏电解液,蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料,并具有防腐蚀措施,蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性,蓄电池必须采用全密封防泄漏结构,外壳无异常变形、裂纹及污迹。上盖及端子无损伤。正常工作时无酸雾溢出。当环境温度在-10~+45 条件下时。蓄电池性能指标应满足正常使用要求。蓄电池在环境温度20~25 时的浮充运行寿命应不低于18年,蓄电池组容量按规定的试验方法。10h率容量应在次充放电循环时不低于095C10,第五次循环应达到C10。蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合。推荐的浮充电压范围为每个单体电池 $223(V) \pm 003(V)$ /单体,不应高于或低于推荐的浮充电压,否则会减少电池容量或寿命,蓄电池的浮充电压和充电电压应随温度变化进行适当调整,环境温度高于25 时,充电电压应降低;环境温度低于25 时,充电电压应增加;温度每变化1 时,单体电池电压增减0003V,图4-2为不同温度下单体电池浮充电压,蓄电池在工作中放电后,应立即对其进行充电,若不充电放置时间过长,会造成容量损失。影响电池的使用寿命,53?蓄电池在工作中。严禁过放电。即蓄电池每单体?电压不得低于160V以下。并在运行中应经常检查其充电设备。

蓄电池产品简介：

1、稳定的全球供货来源：月产量达120万只（并逐年增加中），并在亚洲、美洲、印度（评估中）的三座生产基地,提供全球客户JUSTINTIME供货。2、全系列产品：产品线齐全，且针对不同行业、环境、设备开发生产不同系列产品，从6V-4.5AH~6V-12AH、12V-2.2AH~12V-100AH、2V-200AH~2V-6000AH,产品应用涵跨工业、电子、军事、医疗、石化等相关行业使用。3、lingxian业界新产品开发能力：已成功的与shijieji大型客户合作开发出多个系列产品，并以每二个月开发一款新产品的速度，全力朝向通讯业开发专用电池，可提供不同的产品需求，及特殊规格产品开发。4、专业的技术支持：以在shijieji通讯、不间断客户十多年的服务经验，透过在全球五大洲的办事处及数十个国家的服务销售点的专业工程师，连

成绵密的服务网络体系，使客户在最短的时间，得到最满意的服务。5、顺畅的沟通管道：亚太总部（台北）及北京、上海、广州、深圳、美国加州、德州、意大利米兰、日本大阪、（新加坡、新德里设立中）分公司及全球代理商负责所有协调供货工作，在中国由直接单一窗口即可协调所有事项，无语言、时间的障碍。