

安徽华阳产销直供自限温电伴热带管道防冻伴热带 恒温电伴热带

产品名称	安徽华阳产销直供自限温电伴热带管道防冻伴热带 恒温电伴热带
公司名称	安徽华阳电伴热材料有限公司
价格	12.00/米
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:安徽华阳 型号:dxw (dkw、dbw、dwkbtv)
公司地址	合肥市新站区双七路799号
联系电话	86-0551-64288767 13349298892

产品详情

自限温电伴热带广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区。

产品型号：dxw-j dxw-p dxw-f dxw-pf dxw-pf46

低温型：dxw (dkw、dbw、dwk) 相对应国外型号btv系列

电缆结构：1、铜芯导线 2、导电塑料层 3、聚烯烃绝缘层 4、镀锡铜丝屏蔽层 5、氟塑料护套技术指标：

1、标准颜色：黑色

2、温度范围：最高维持温度65 |最高表面温度70 ±5 |最高承受温度105 3、施工温度：最低：—60 4、热稳定性：由10 至99 间来回循环300次后，电缆发热量维持在90%以上5、弯曲半径：20 室温时为25 . 4mm；—30 低温时为35 . 0mm6、绝缘电阻：电缆长度100m，环境温度75 时，用2，500vdc 摇表摇试1分钟，绝缘电阻(导经与屏蔽间)最小值为1200m 工作电压：12v 24v 36v 110v 220v 380v10 时输出功率：1ow/m 15w/m 20w/m 25w/m 35w/m 40w/m防爆标志：exe t4防爆合格证：证书号：cnex05.1101x cjex07.124u cnex06.0205x

产品优点:1、伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠；2、节约电能；3、间歇操作时，升温启动快速；4、安装及运行费用低；5、安装维护简便；6、便于自动化管理；

7、无环境污染；8、适合复杂管线伴热；9、适用于远离装置的管线伴热；

10、适用于仪表箱防冻。

"安徽华阳产销直供自限温电伴热带管道防冻伴热带 恒温电伴热带"的功率为40 (W) ，表面温度是105 () ，是否提供加工定制为是，类型是自控温电热带，型号为DXW (DKW、DBW、DWKBTV，品牌是安徽华阳，最大电压为380 (V) ，主要用途是管道保温加热防冻，常温电阻为50 () ，产品认证是防爆国家认证