

泊头市恒荣环保生产水泥厂布袋除尘器

产品名称	泊头市恒荣环保生产水泥厂布袋除尘器
公司名称	泊头市恒荣环保设备有限公司
价格	12000.00/件
规格参数	
公司地址	泊头市开发区2号路
联系电话	13363660698

产品详情

车间除尘器采用压缩空气脉冲清灰。进气口的气源压力为0.5-0.7MPa之间。滤袋材质为涤纶针刺毡。车间布袋除尘器 车间除尘器规格和技术性能处理风量为：3000m³/h、4000 m³/h、5000 m³/h、6000 m³/h，六种规格。脉冲除尘器工作原理：本系列脉冲除尘器收尘器由壳体、灰斗、滤袋装置和脉冲清灰系统等部分组成，当含尘烟气由进风进入灰斗后（带灰斗型），首先碰上进气管部的挡板，然后气流折而向上，由于惯性碰撞，气流速度突然变慢，使气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗，起到预收尘的作用，气流继续向上通过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室，通过排风机排出，达到收尘目的。随着过滤过程的不断进行，滤袋外侧的积尘也逐渐增多，从而使收尘器的运行阻力逐渐具体以临床效果为主，当阻力增到1500Pa左右时，清灰程序控制器控制脉冲阀上的电磁阀使脉冲阀打开，在短的时间内（0.06~0.15s）向一排袋子内喷入压力为0.5~0.7MPa的压缩空气，使袋子产生变形、震动、加上逆流的作用，袋子外部的粉尘便被去除下来掉入灰斗。销量好排袋子清完后，清优良排.....清之后一排，然后再回到销量好排。一排袋子从清灰开始到结束，称为清灰间隔。仓顶脉冲除尘器清灰间隔的长短取决于烟气参数、选型的大小等。清灰间隔又可分为集中清灰间隔和均匀清灰间隔二种，所谓集中清灰间隔是指从销量好排清灰开始到之后一排清灰结束以后，全部都进入过滤状态，直至下一次清灰开始。而均匀清灰间隔则在之后一排清灰结束后，仍以间隔相同的时间启动销量好排的清灰，因此，均匀清灰间隔的清灰过程是连续不断的。仓顶脉冲除尘器从销量好排清灰过程开始到该下一排清灰过程开始之间的时间间隔，称为清灰周期。br/>