

硅胶电伴热带 硅胶加热带

产品名称	硅胶电伴热带 硅胶加热带
公司名称	盐城市利顺电热电器厂
价格	90.00/套
规格参数	类型:硅橡胶电热带 品牌:利顺 型号:ls-drp-g型
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇鹏程路63号
联系电话	13951548693 15950296572

产品详情

1、用途性能 drp-g 型硅橡胶电热带、电热板、油桶专用加热带、防水性能好，可用于潮湿环境，如野外无线发射机房、配电房、配电柜的防潮湿；无爆炸性气体场合工业设备的管道、罐桶、塔、槽池的加热、拌热和保温，使用时可直接缠绕在被加热部位的表面；可用于空调压缩机、电机、潜水泵等设备的辅助加。该产品主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。它发热快、温度均匀、热效率高、强度高、使用方便、安全寿命长，质保期三年。2、型号含义：3、技术参数1

) 绝缘材料最高耐温：250 2) 最高使用温度：200 3) 绝缘电阻：5m 4) 耐压强度：1500v/5s5
) 功率偏差：±8%、额定使用电压：±5%6) 最大长度：3000mm 最薄厚度：1.5mm 正常厚度：1.8mm注：可根据用户需要的电压、功率、规格大小、产品形状订做生产。

订货须知：用户应提供产品图纸或样本，如无图纸或样本，必须提供产品的规格、型号、电压、功率、长度、直径等。

盐城市利顺电热电器厂=====

加热器业务请直接联系业务经理 陈先生15950296572 qq：535350868

"厂家直供硅胶电伴热带 硅胶加热带"的是否提供加工定制为是，类型是硅橡胶电热带，品牌为利顺，型号是LS-DRP-G型，常温电阻为定制（ ），表面温度是170（ ），最大电压为定制（V），功率是定制（W），主要用途为可用于潮湿环境，如野外无线发射机房、配电房、配电柜的防潮湿；无爆炸性气体场合工业设备的管道、罐桶、塔、槽池的加热、拌热和保温，使用时可直接缠绕在被加热部位的表面，产品认证是ISO9001