

供应金发PA66-T15 Kingfa 15%矿物填充 高光泽

产品名称	供应金发PA66-T15 Kingfa 15%矿物填充 高光泽
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	PA66:15%矿物填充 T15:高光泽 金发:汽车领域的应用
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

供应金发PA66-T15 Kingfa 15%矿物填充 高光泽

金发PA66PA66-T15

>PA66< 阻燃等级: HB 缺口冲击: 15.81 kJ/m 热变形温度: 235 ° C

金发PA66PA66-G35 HSNC102

>PA66-GF35< 阻燃等级: HB 缺口冲击: 13 kJ/m 热变形温度: 255 ° C 符合规定: UL材料特性: 耐高温 良好的外观 高强度材料用途: 汽车领域的应用 汽车部件 汽车踏板 链条导轨 注塑成型应用

金发PA66PA66-G35 HSBK110

>PA66-GF35< 阻燃等级: HB 缺口冲击: 13 kJ/m 热变形温度: 255 ° C 符合规定: UL材料特性: 良好的外观 高强度 耐高温材料用途: 汽车引擎盖 汽车领域的应用 汽车部件 注塑成型应用

金发PA66PA66-G35 HPBK101

>PA66-GF35< 阻燃等级: HB 缺口冲击: 12 kJ/m 热变形温度: 255 ° C 符合规定: UL材料特性: 良好的外观 高强度 耐高温材料用途: 汽车引擎盖 汽车部件 中冷器端盖 注塑成型应用

塑胶原料:聚酰胺PA66尼龙料, 注塑级PA66, 防火阻燃级PA66, 玻纤增强PA66, 防静电PA66、导电PA66、矿物增强PA66、无卤阻燃PA66,耐磨损PA66、抗紫外线耐候级PA66、高刚性尺寸稳定PA66,耐高温高耐热PA66, 热稳定级PA66,增韧级PA66,高抗冲击PA66, 高润滑PA66,耐寒耐低温PA66, 挤出级PA66, FDA食品级PA66, 铁氟龙增强PA66, 芳纶增强PA66, 碳纤增强PA66,医用级PA66。耐寒PA66 PA66耐低温-40度,低温韧性

供应PA玻纤增强级改性工程塑料, 玻纤含量10%-50%。颜色有半透、本色、黑色。主要用途: 电器制品配件、家具配件手提电话外壳、轴承保持架运动器材、电动工具壳体。特性: 高冲击、高刚性、耐蠕变、超耐热、低翘曲。我公司根据客户来样, 分析材质并提供材料, 也可根据客户提出的材料技术参数, 协助客户开发出满足顾客要求的产品, 我司有单双螺杆抽料机十多条线, 承接染色抽料及来料加工改性业务, 有齐全的机械设备及检测仪器, 每批产品都经过严格的测试及打板合格方可销售。

供应金发PA66-T15 Kingfa 15%矿物填充 高光泽