

铁氟龙薄膜 ETFE薄膜

产品名称	铁氟龙薄膜 ETFE薄膜
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	性能:耐腐蚀、耐高低温 型号:铁氟龙薄膜 颜色:透明
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

FEP薄膜：FEP薄膜又称聚全氟乙丙烯薄膜、F46薄膜。FEP薄膜是由聚全氟乙丙烯树脂挤出吹塑而成，具有优异的耐高、低温，耐化学腐蚀、高绝缘、不粘性及透光等特性。

FEP薄膜 主要特点：

- 1.表面光滑，颜色透明，耐磨性能好。
- 2.耐酸，耐碱，耐腐蚀性。
- 3.耐温性：-70 ~+260 （连续性）。
- 4.延伸率：100%，电压击穿性：25KV。
- 5.熔点以下、不与任何物体粘结。熔点以上，与F4、金属都有良好的粘接力。以及自身粘接（热封）。
- 6.防粘性，拼水，拼油，水接触角 =114°
- 7.电可靠性，高绝缘性，60HZ-60MHZ高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害，也不会产生导电轨道。耐电弧 > 165秒 不漏电
- 8.高透明度，紫外线、可见光有很好的穿透性；相对于其他的塑料FEP薄膜有较低的折射系数。

FEP薄膜 应用行业：

FEP薄膜广泛应用于复合材料成型脱模抽真空、光伏太阳能电池组件清洗用管、半导体设备用管、航空航天、仪器仪表、电子电器、邮电通讯、石油化工、冶金电力、家用电器、灯饰照明等。