

## 浙-江矿用铝箔屏蔽阻燃网线MHSYV-5 4\*2\*0.5

产品名称	浙-江矿用铝箔屏蔽阻燃网线MHSYV-5 4*2*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

## 产品详情

浙-江矿用铝箔屏蔽阻燃网线MHSYV-5 4\*2\*0.5

MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYE-0.38/0.66煤矿用移动弹性体软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYPE-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆  
额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYPE-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆  
额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接

浙-江矿用铝箔屏蔽阻燃网线MHSYV-5 4\*2\*0.5

8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆，电缆盘不允许平放。 9.吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘要用合适方法加以固定，防止互相碰撞或翻倒，以防止机械损伤电缆。 10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触，要与这些有腐蚀性的物质隔离存放。贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。

浙-江矿用铝箔屏蔽阻燃网线MHSYV-5 4\*2\*0.5

矿用电缆是煤矿用阻燃电缆的简称。按国家煤炭工业局发布的行业标准《煤矿用阻燃电缆》中的规定，矿用电缆的命名内容即矿用电缆的型号含义如下。

一、电缆的命名由八部分组成：第一部分为系列代号M，即煤字的拼音第一个字头；第二部分为使用特性代号，反映电缆所使用的场合。字母含义如下：C，采煤机用；D，低温环境用；M，帽灯用；Y，采煤设备（移动）用；Z，电钻用。

第三部分为结构特征代号，表示电缆的结构特征。字母含义如下：B，编织加强；J，带监视线芯；P，非金属屏蔽；PT，金属屏蔽；Q，轻型；R，绕包加强。

第四部分为材料特征代号，用E表示绝缘或护套采用弹性体材料。绝缘和护套均采用橡胶时本部分省略。E，弹性体材料。

第五部分为额定电压 $U_0/U$ （KV）。浙-江矿用铝箔屏蔽阻燃网线MHSYV-5 4\*2\*0.5

第六部分为动力线芯数\*标称截面积的表示。二者间用乘号连接，单位为平方毫米。

第七部分为地线芯数\*标称截面积的表示。二者间用乘号连接，单位为平方毫米。

第八部分为辅助线芯数\*标称截面积的表示。二者间用乘号连接，单位为平方毫米。

第四部分和第五部分之间用“-”连接；第六部分、第七部分、第八部分之间用“+”连接。

浙-江矿用铝箔屏蔽阻燃网线MHSYV-5 4\*2\*0.5