

HY-LOK不锈钢针阀 不锈钢ss316

产品名称	HY-LOK不锈钢针阀 不锈钢ss316
公司名称	上海震光电气有限公司
价格	450.00/个
规格参数	材质:不锈钢ss316 连接形式:卡套 工作温度:常温 ()
公司地址	上海市奉贤区南桥镇沪杭支路24号11幢212室
联系电话	15900989367 18016245613

产品详情

产品简介:应用行业：石化、造船、火电、核电、油和气、天然气加气站、半导体、太阳能、液晶面板制造等应用领域：仪表系统、输油管道、流体设备以及其他一些有流量控制要求的领域.技术原理：旋转针型阀杆，使其上下移动，起到控制流量及其开关的作用.压力等级：5000psi和6000psi,10000psi也可以提供.温度范围:ptfe密封的温度范围为-54 -232 ,peek密封的最高温度为315 ;连接方式:卡套、npt、pt以及iso螺纹连接;直通阀和角阀都可以提供;阀体部分材质为ss316,哈氏合金和黄铜可选;连接尺寸范围:1/8 ” -3/4 ” 或者3mm-12mm;

"HY-LOK不锈钢针阀"的类型(通道位置)为二通式，标准是美标，公称通径为6.35（mm），工作温度是常温（ ），材质为不锈钢SS316，流动方向是单向，压力环境为高压，零部件及配件是阀体，试验压力为41.5（MPa），型号是HY-LOK，规格为6.35MM，连接形式是卡套，适用介质为一般气体，品牌是HY-LOK，用途为调节，驱动方式是手动